



MikroTik CRS326-24S+2Q+RM | Switch | 24x SFP+, 2x QSFP, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/swicche-przelaczniki/mikrotik-crs326-24s2qrm-switch-24x-sfp-2x-qsfp-1x-rj45-100mb-s>

Price: **2 049,68 zł** gross / 1 666,41 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFOOPKRMNHN

Product features

Altura	44 mm
Indicadores LED	Sim
Largura	443 mm
Profundidade	183 mm
Cabos	AC
Montagem em prateleira	Yes
Consumo de energia (máx)	69 W
Entrada de consola	RJ-45
Quantidade de portas USB 2.0	1
Tipo de memória	Memória RAM
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Capacidade de routing/switching	640 Gb/s
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	Yes
Tamanho da memória flash	16 MB
Temperatura de funcionamento (T-T)	-20 a 60 °C
Kit de montagem de prateleira	Yes
Botão reset	Yes
Quantidade de ranhuras de módulos SFP+	24
Frequência do processador	650 MHz
Power over Ethernet (PoE)	No
Capacidade de memória interna	64 MB

Voltagem de entrada AC	100 V
Quantidade de ranhuras de módulo QSFP+	2
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Branco
Conetor de alimentação	Tomada AC-in
Camada de switches	L3+
Suporta fonte de alimentação redundante (RPS)	Yes

Full product description

MikroTik CRS326-24S+2Q+RM

O MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24S+2Q+RM é o primeiro dispositivo MikroTik com slots **QSFP+ 40 Gbps** garantindo uma conexão de fibra extremamente rápida e estável. Ao fornecer acesso à Internet e manter um enorme centro de dados, o CRS326-24S+2Q+RM apresentado é uma ferramenta ideal para configuração e atualizações.



Portos

O CRS326-24S+2Q+RM possui duas portas **QSFP+ de 40 Gbps** e vinte e quatro portas **SFP+ de 10 Gbps** para fornecer uma taxa de transferência total sem bloqueio de **320 Gbps** e uma taxa de transferência de **640 Gbps a 252 Mp/s** para os pacotes mais populares.



Gestão fácil e rápida

O dispositivo é fácil de gerir. Oferece uma porta **USB** de tamanho completo para configuração e fontes de alimentação redundantes duplas, resultando em nenhuma parada inesperada e, em última análise, na satisfação de seus clientes e colegas.



Dois sistemas operativos à escolha

Você pode escolher entre nosso lendário **roteador** repleto de recursos para inicializar ou o mais simples mas ainda poderoso **SwitchOS (Layer2)**. Se você quiser roteamento e outros recursos de camadas em seu CRS, use o **RouterOS**.



Características principais

- 2 fontes de alimentação redundantes integradas
- Gestão de Camada3 e Camada2
- 2 slots QSFP+ 40 Gbps
- 24 SFP+ 10 Gbps slots
- 1 porta de console RJ-45, 1 porta USB
- Dual boot - RouterOS ou SwitchOS