



MikroTik CRS328-24P-4S+RM | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/mikrotik-crs328-24p-4srm-switch-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp>

Price: **1 857,52 zł** gross / 1 510,18 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMLPDRMMIH

Product features

Fonte de alimentação	energia da rede elétrica
Altura	44 mm
Indicadores LED	Sim
Largura	443 mm
Profundidade	300 mm
MTBF	200000 h
Cabos	AC
Montagem em prateleira	Yes
Consumo de energia (máx)	44 W
Entrada de consola	RJ-45
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Capacidade de routing/switching	128 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.1Q
Tipo de switch	Gerido
Tamanho da memória flash	16 MB
Número de VLANs	4000
Controlo de tempestade de difusão	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	-20 a 60 °C
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Kit de montagem de prateleira	Yes
Suporte VLAN	Yes
Agregação de links	Yes

Auto-sensing	Yes
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)	450 W
Protocolos de gestão	SNMP
IGMP snooping	Yes
Quantidade de ranhuras de módulos SFP+	4
Frequência do processador	800 MHz
Espelhamento de portas	Yes
Pacotes jumbo	10218
Suporta pacotes jumbo	Yes
Tabela de endereços MAC	16000 entries
Fonte de alimentação incluída	Yes
Número de portas PoE	24
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	512 MB
Voltagem de entrada AC	100 V
Potência por porta de alimentação por ethernet (PoE)	30 W
Voltagem Power over Ethernet (PoE)	26 V
Relatório de eventos do sistema	Yes
Fabricante do processador	ARM
Processador built-in	Yes
Tipo de Power over Ethernet (PoE) compatível	PoE passivo
Cor do produto	Branco
Camada de switches	L2+/L3
Lista de controlo de acesso (ACL)	Yes
Quantidade de fornecedores de energia	2
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	24

Full product description

Poderoso dispositivo com múltiplas portas

OCRS328-24P-45+RM é um interruptor de 28 portas. As **24 portas Gigabit Ethernet** oferecem várias opções de alimentação: PoE passiva, PoE de baixa tensão, 802.3af/at (tipo 1 "PoE"/ tipo 2 "PoE+") com sensor automático. O PoE de saída é transmitido através dos pinos do modo B (4,5+/7,8-). **Quatro portas SFP+** fornecem até **10 Gbps** via módulos de fibra ou Ethernet.



Função boot duplo - selecionável por software

A caixa CRS328-24P-4S+RM tem 1U de tamanho e foi projetada para montagem **em rack**. A unidade tem uma **fonte de alimentação** integrada **de 100-240 V AC, 500 W**. Cada porta pode fornecer até 30 watts de potência com qualquer opção de saída de potência. O recurso de **inicialização dupla** permite que você escolha entre dois sistemas operacionais - **RouterOS** ou **SwOS**. Se você precisa de um sistema operacional simplificado com recursos específicos de switch, escolha SwOS, mas se você quiser roteamento e outros recursos de Camada 3 em seu CRS, use o RouterOS.



Funções de comutação

- Suporta até 4K VLANs simultâneas
- Isolamento do porto
- Segurança portuária
- 16K mesa de acolhimento
- IEEE 802.1Q VLAN
- Controle de Tempestades de Transmissão
- Espelhamento de portas
- STP/RSTP/MSTP
- Lista de controle de acesso
- MikroTik descoberta do vizinho
- SNMP
- Suporte de 10218 bytes para estruturas jumbo
- bisbilhotice do IGMP
- IEEE 802.3ad e ligação estática agregada