



Mikrotik CSS318-16G-2S+IN | Switch | 16x GbE RJ45, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/mikrotik-css318-16g-2sin-switch-16x-gbe-rj45-2x-sfp>

Price: **474,48 zł** gross / 385,76 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGHIJRDRMMGP

Product features

Fonte de alimentação	AC
Altura	44 mm
Largura	218 mm
Profundidade	157 mm
MTBF	200000 h
Montagem em prateleira	Yes
Consumo de energia (máx)	13 W
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	Yes
Tamanho da memória flash	16 MB
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 70 °C
Sistema operativo instalado	SwOS
Power over Ethernet (PoE)	No
Quantidade de módulos SFP+ instalados	2
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Modelo de processador	98DX2518
Cor do produto	Branco
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	16
Empilhável	Yes

Full product description

MikroTik CSS318-16G-2S IN - um switch Gigabit Ethernet gerido para a sua rede

O **MikroTik CSS318-16G-2S IN** é um **switch gerido** da série **Cloud Smart Switch** que proporciona **desempenho e flexibilidade** na gestão de redes. As suas **16 portas Gigabit Ethernet** e **2 slots SFP** permitem ligações de alta velocidade tanto para redes locais como para ligações de fibra. Com o **SwOS**, os utilizadores têm acesso a uma **configuração completa** através de um navegador Web ou Winbox, facilitando a gestão de portas, VLANs, filtragem de MAC e monitorização do tráfego. Adapta-se tanto a instalações de secretária como à montagem em bastidor de 19".



Configuração flexível e gestão fácil através do SwOS

O switch funciona com o **sistema SwOS da MikroTik**, que permite uma configuração rápida através de uma interface web e Winbox. As capacidades de gestão incluem **definições de VLAN**, **filtragem de MAC**, **encaminhamento estático** e suporte para Jumbo Frames, permitindo que o switch seja personalizado para diferentes aplicações de rede. A **ausência de ventoinhas** faz com que o dispositivo funcione de forma silenciosa e estável.



16 portas Gigabit Ethernet e 2 portas SFP para transmissão de dados a alta velocidade

O **MikroTik CSS318-16G-2S IN** oferece **16 portas Gigabit Ethernet** e **2 portas SFP**, permitindo-lhe alargar a sua rede de fibra ótica e ligar dispositivos que requerem uma elevada largura de banda. Isto torna o **switch** ideal tanto para pequenas e médias empresas como para aplicações domésticas.



Baixo consumo de energia e arrefecimento passivo

O comutador apresenta **um consumo máximo de energia de 13 watts**, permitindo um funcionamento eficiente em termos energéticos, mesmo em modo contínuo. **O arrefecimento passivo** elimina a necessidade de ventoinhas, assegurando que o dispositivo funciona **silenciosamente** e não gera ruído adicional no escritório ou na sala do servidor.



Facilidade de integração em redes MikroTik

Com total compatibilidade com o ecossistema MikroTik RouterOS, o CSS318-16G-2S IN pode funcionar como **um switch de acesso ou de agregação**. O suporte SwOS permite a **atribuição de endereços IP**, monitorização de tráfego e configuração de regras de acesso.