



## MikroTik CSS326-24G-2S+RM | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/mikrotik-css326-24g-2srm-switch-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **551,94 zł** gross / 448,73 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNFXFMHOLHRMMKN

### Product features

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Fonte de alimentação                   | DC/PoE      |
| Altura                                 | 44 mm       |
| Largura                                | 440 mm      |
| Profundidade                           | 144 mm      |
| Codificação / segurança                | SNMP        |
| Montagem em prateleira                 | Yes         |
| Suportes de montagem incluídos         | Yes         |
| Consumo de energia (típico)            | 19 W        |
| Código de Sistema Harmonizado (HS)     | 85176990    |
| Normas de Comunicações                 | IEEE 802.1Q |
| Tipo de switch                         | Gerido      |
| Suporte 10G                            | Yes         |
| IFU/manual do utilizador               | Yes         |
| Tamanho da memória flash               | 2 MB        |
| Número de VLANs                        | 4000        |
| Protocolo spanning tree                | Yes         |
| Controlo de tempestade de difusão      | Yes         |
| Temperatura de funcionamento (T-T)     | -40 a 70 °C |
| Adaptador AC incluído                  | Yes         |
| Suporte VLAN                           | Yes         |
| Botão reset                            | Yes         |
| Quantidade de ranhuras de módulos SFP+ | 2           |

|                                                       |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Gestão web-based                                      | Yes                            |
| Espelhamento de portas                                | Yes                            |
| Fonte de alimentação incluída                         | Yes                            |
| Power over Ethernet (PoE)                             | Yes                            |
| Capacidade de memória interna                         | 2 MB                           |
| Intervalo de tensão de alimentação por ethernet (PoE) | 10 V                           |
| Processador built-in                                  | Yes                            |
| Tipo de Power over Ethernet (PoE) compatível          | PoE passivo                    |
| Cor do produto                                        | Branco                         |
| Conetor de alimentação                                | Entrada DC-in                  |
| Lista de controlo de acesso (ACL)                     | Yes                            |
| Filtração de endereços MAC                            | Yes                            |
| Quantidade de fornecedores de energia                 | 1                              |
| Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45        | Ethernet Gigabit (10/100/1000) |
| Número de portas ethernet Basic switching RJ-45       | 24                             |

## Full product description

### MikroTik CSS326-24G-2S+RM

**Cloud Smart Switch 326-24G-2S+RM** é um switch Ethernet Gigabit de 24 portas com duas portas SFP+. num chassis de rack 1U suportado pelo sistema operacional SwOS, que fornece conectividade com fio com vários novos recursos de comutação. O dispositivo pode ser alimentado por PoE passivo ou através de uma ficha DC, e a faixa de tensão de entrada é de 12-30 V DC (uma fonte de alimentação de 21 V, 1,2 A está incluída). Se você precisar de suporte técnico, faça-nos uma pergunta e teremos prazer em ajudar. Em nossa loja você também encontrará milhares de outros produtos, como patch panels, adaptadores de poesia, switches PoE, câmeras IP, kits de vigilância, cartões de rede, módulos SFP, pontos de acesso, tiras de energia, dispositivos clientes CPE, conversores de mídia, suportes de alívio de tensão, pigtails, cabos de fibra óptica, roteadores sem fio. e muitos outros.



## Características

- 24 portas Gigabit Ethernet
- 2 slots SFP+
- Gestão de camadas2

- sistema SwOS
- Switch Chip - Marvell 98DX3216A1
- Alimentação através de ficha passiva PoE ou DC, tensão de entrada 12-30 V DC



Características Mikrotik CSS326-24G-2S+RM

Mikrotik css32624g2srm (24 x rj45 1000 mbs 2 x sfp+) fornece todas as funções básicas oferecidas por mas também fornece gerenciamento de encaminhamento porta-a-porta, filtragem MAC e largura de banda e restrições de largura de banda, configurar VLANs, espelhar tráfego, e até mesmo personalizar alguns campos MAC e IP. A gaiola do SFP suporta tanto módulos de 1,25 Gb SFP como de 10 Gb SFP+.

| CSS326-24G-2S+RM |                                 |           |          |          |          |          |          |
|------------------|---------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Mode             | Configuration                   | 1518 byte |          | 512 byte |          | 64 byte  |          |
|                  |                                 | kpps      | Mbps     | kpps     | Mbps     | kpps     | Mbps     |
| Switching        | Non blocking Layer 2 throughput | 3,576.1   | 43,427.8 | 10,338.3 | 42,345.9 | 65,476.2 | 33,523.8 |
| Switching        | Non blocking Layer 2 capacity   | 3,576.1   | 86,855.7 | 10,338.3 | 84,691.7 | 65,476.2 | 67,047.6 |
| Switching        | Non blocking Layer 1 throughput | 3,576.1   | 44,000.0 | 10,338.3 | 44,000.0 | 65,476.2 | 44,000.0 |
| Switching        | Non blocking Layer 1 capacity   | 3,576.1   | 88,000.0 | 10,338.3 | 88,000.0 | 65,476.2 | 88,000.0 |