



MikroTik
CSS610-1GI-7R-2S+OUT |
Switch | netPower, 8x RJ45
1000Mb/s PoE, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/mikrotik-css610-1gi-7r-2sout-switch-netpower-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp>

Price: **483,60 zł** gross / 393,17 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFQNJERMMHQ

Product features

Altura	71 mm
Indicadores LED	Sim
Largura	304 mm
Profundidade	212 mm
Consumo de energia (máx)	29 W
Suporte 10G	Yes
Voltagem de entrada DC	12 V
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 a 70 °C
Quantidade de ranhuras de módulos SFP+	2
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Cor do produto	Branco
Conetor de alimentação	Entrada DC-in
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	8

Full product description

MikroTik apresenta o netPower Lite 7R - Interruptor Inverso PoE Exterior

Com o switch **netPower Lite 7R**, você pode esquecer as caras estações base GPON e divisores ópticos. Este switch faz parte do nosso conceito **GPEN** - projetado para fornecer a velocidade e versatilidade de uma rede de fibra, aproveitando ao mesmo tempo os benefícios da Ethernet. É uma forma fácil de implementar, de baixo custo, para qualquer provedor de acesso à Internet em casas individuais. **O adaptador de energia NÃO está incluído com o produto - deve ser adquirido separadamente.**

Características MikroTik CSS610-1G1-7R-2S+OUT

- Interruptor para uso externo
- 8 Portos Gigabit
- 2 portos SFP+
- Sistema operacional SwitchOS
- Pode ser alimentado por Passive PoE, ficha DC e terminal de 2 pinos
- 7 Portas de PoE invertido

Múltiplas opções de potência

Com este switch, você não terá que se preocupar com problemas de energia porque existem múltiplas opções. **netPower Lite 7R tem 7 portas reversíveis PoE**. Dependendo da sua configuração, a netPower pode obter a potência necessária de até um cliente! A porta Ethernet 8 pode alimentar outros dispositivos habilitados para PoE com a mesma voltagem que é alimentada ao dispositivo. Há também um **conector DC** e um **terminal de 2 pinos para energia alternativa**.



Interruptor potente ideal para uso ao ar livre

A caixa exterior permite que este interruptor seja instalado em todos os tipos de ambientes - desde sótãos húmidos a veios de elevadores e vários postes de fixação. O netPower Lite 7R tem uma largura de banda sem bloqueio de 28 Gbps, uma capacidade de comutação de 56 Gbps e uma taxa de encaminhamento de 41,7 Mpps.



Sistema operacional SwitchOS

SwOS é um sistema operacional projetado especificamente para gerenciar os produtos de comutação **MikroTik**. SwOS é **configurável a partir de um navegador web**. Ele lhe dá todas as características básicas de um switch gerenciado, mais: ele permite gerenciar o encaminhamento de portas, controlar tempestades de transmissão, aplicar um filtro MAC, configurar VLANs, espelhar o tráfego, aplicar restrições de largura de banda e até mesmo ajustar alguns campos MAC e cabeçalho IP.