



Mikrotik GPER14i | PoE++ Splitter | 802.3 bt input, 802.3af/at output



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/zasilanie/mikrotik-gper14i-poe-splitter-8023-bt-input-8023af-at-output>

Price: **200,42 zł** gross / 162,94 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGHILJMRMMJQ

Full product description

Repartidor PoE MikroTik GPER14i - alimentação eléctrica e transmissão de dados eficientes

Está à procura de uma forma eficiente de **alimentar dispositivos PoE** e garantir uma transmissão de dados estável? O **MikroTik GPER14i** é um **repartidor PoE** que permite receber **802.3bt** e distribuir o sinal a vários dispositivos **compatíveis com 802.3af/at**. É compatível com Gigabit Ethernet, o que garante um elevado débito, e a sua caixa cumpre a norma **IP68**, o que permite a sua utilização **em ambientes adversos**.



PoE - fornecimento de energia eficiente e estabilidade

O **MikroTik GPER14i** suporta **PoE-in 802.3bt**, o que lhe permite alimentar dispositivos com maior consumo de energia. Com PoE-out em três portas, **outros dispositivos** compatíveis com **802.3af/at** podem ser **alimentados**. O dispositivo é ideal para locais onde não estão disponíveis fontes de alimentação tradicionais.



Ethernet - transmissão de dados de alta velocidade

Equipado com quatro portas **Ethernet**, o **GPER14i** proporciona uma ligação de rede estável e eficiente. **A Gigabit Ethernet** permite a transmissão de grandes quantidades de dados sem interferências, tornando o dispositivo ideal para aplicações com utilização intensiva de largura de banda. O **chip de comutação** incorporado **88E6341** encarrega-se da otimização do tráfego de rede.



GP14i - resistência a condições adversas

A caixa **com classificação IP68** torna a unidade adequada para utilização no exterior, mesmo em condições climáticas adversas. A proteção contra poeiras, água e temperaturas extremas **(-40°C a 70°C)** permite a instalação tanto no exterior como em instalações industriais. Isto permite a sua utilização numa variedade de ambientes sem receio de falhas.



PoE-Out - alimentação de vários dispositivos

Com **três portas de saída PoE**, o dispositivo pode alimentar uma variedade de dispositivos de rede, como pontos de acesso, câmaras IP ou routers MikroTik. A potência máxima de saída por porta é de **0,7A a uma tensão de entrada de 18-30V** e **0,6A a 30-57V**, proporcionando flexibilidade na seleção da fonte de alimentação.