



**MikroTik Groove 52 |
Dispositivo Cliente |
RBGroove52HPn, 2,4GHz,
5GHz, 1x RJ45 100Mb/s**



link to the product:
<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/mikrotik-groove-52-dispositivo-cliente-rbgroove52hpn-24ghz-5ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **200,42 zł** gross / 162,94 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEJSORJ

Product features

Altura	44 mm
Indicadores LED	Sim
Largura	177 mm
Profundidade	44 mm
Kit de instalação	Yes
Consumo de energia (máx)	4.56 W
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Adaptador AC incluído	Yes
Botão reset	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	64 MB
Voltagem de entrada AC	9 V
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Cinza
Tipo de conector de antena	N-type
Interno	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Peso do produto (lb)	193 g

Full product description

MikroTik Groove 52 dispositivo cliente

O **MikroTik RouterBoard RBGroove52HPn** é o menor modelo da série outdoor, que é um roteador sem fio com todas as funcionalidades alimentado pelo firmware MikroTik. O dispositivo é baseado no sistema operacional RouterOS com licença Nível 3. dispositivo cliente CPE MikroTik RouterBoard Groove a52hpn é equipado com uma porta Ethernet 10/100 com suporte PoE, rádio sem fio embutido, LEDs, 1 x porta Ethernet RJ45 e tecnologia Nv2 TDMA. Graças ao uso de componentes de alta qualidade, apresenta resistência às intempéries. O conjunto inclui: Ranhura MikroTik 52, fonte de alimentação, divisor e cabo de ligação. Se você quer que sua rede sem fio funcione sem falhas, escolha MikroTik RouterBoard Groove ac rbgroove52hpacn. Nós o ajudaremos a escolher o equipamento de rede e forneceremos suporte técnico. Estamos à sua disposição, faça uma pergunta - teremos todo o prazer em responder.



Características

- Potência de transmissão 27 dBm (500 mW)
- Protocolo Nv2 TDMA
- Incluída antena omnidirecional com 6 dBi de ganho



Tecnologia Nv2 TDMA

O conector N macho (conector nmale de alto ganho) e os pontos de montagem no mastro permitem que a unidade seja conectada diretamente a uma antena ou utilize um cabo de antena padrão. Os indicadores LED simplificam a instalação e o alinhamento.

RBGroove52HPn2		AR9342 100M 1 port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	148.0	75.8
Bridging	25 bridge filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	148.0	75.8
Routing	25 simple queues	8.1	98.4	23.5	96.3	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	60.5	31.0