



MikroTik GrooveA 52 | CPE | RBGrooveA52HPn, 2,4GHz, 5GHz, 1x RJ45 100Mb/s, Omni antenna 6dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/mikrotik-groovea-52-cpe-rbgroovea52hpn-24ghz-5ghz-1x-rj45-100mb-s-omni-antenna-6dbi>

Price: **269,44 zł** gross / 219,06 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXLFHSKDOM

Product features

Padrão wireless	a/b/g/n
Altura	44 mm
Indicadores LED	Sim
Largura	177 mm
Profundidade	44 mm
Kit de instalação	Yes
Taxa máxima de transferência de dados	150 Mb/s
Consumo de energia (máx)	4.56 W
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Nível de sinal de antena (máx.)	6 gain
Adaptador AC incluído	Yes
Botão reset	Yes
Frequência do processador	600 MHz
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	64 MB
Voltagem de entrada AC	9 V
Modelo de processador	Qualcomm Atheros AR9342
Processador built-in	Yes
Características da antena	Antena integrada
Cor do produto	Cinza
Tipo de conector de antena	N-type

Interno	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Peso do produto (lb)	193 g

Full product description

MikroTik RouterBoard RBGrooveA52HPn

MikroTik RouterBoard RBGrooveA52HPn é um RouterBOARD sem fio totalmente funcional alimentado por firmware RouterOS nível 4. Está pronto para ser usado logo a partir da caixa. O dispositivo foi equipado com uma porta Ethernet RJ-45 100 Mbps com suporte a PoE e rádio sem fio integrado. O software oferece uma escolha de modos sem fio - 2,4 GHz ou 5 GHz, bem como uma alta potência de saída de 500 mW. O MikroTik Groove opera nos padrões 802.11a/b/g/n e também suporta o modo AP (access point).



Tecnologia Nv2 TDMA

A tecnologia Nv2 TDMA permite um débito total de 125 Mbit. Graças ao conector N-male e aos pontos de montagem do mastro (acesso pontiagudo), o dispositivo pode ser ligado directamente a uma antena, bem como através de um cabo de antena padrão. Os indicadores LED facilitam a instalação e o alinhamento.



Dois modos de frequência

- O RBGrooveA-52HPn (Internacional) suporta as bandas 2412-2484 MHz e 5150-5875 MHz (a gama de frequências específica pode ser restringida por regulamentos nacionais).
- RBGrooveA-52HPn-US (EUA) está bloqueado de fábrica a 2412-2462 MHz, 5170-5250 MHz, 5725-5835 MHz (o bloqueio não pode ser removido).



Composição do conjunto

- RouterBoard
- Antena Omni 2 GHz - 6 dBi, 5 GHz - 8 dBi Omni
- Fonte de alimentação 24 V
- adaptador PoE
- Cintas de aperto



Características principais

- Possibilidade de criar pontes eficientes em combinação com qualquer antena
- Funcionamento nas bandas de 2,4 GHz ou 5 GHz
- fonte de alimentação PoE
- Dispositivo do cliente ou estação base
- Faixa de temperatura de operação - de -20°C a 70°C
- Suporte ao modo AP
- Indicadores de sinal LED para uma fácil instalação
- Consumo máximo de energia - 5 W