



MikroTik hAP ac lite tower | WiFi Router | RB952Ui-5ac2nD-TC, Banda Dupla, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/mikrotik-hap-ac-lite-tower-wifi-router-rb952ui-5ac2nd-tc-banda-dupla-5x-rj45-100mb-s>

Price: **196,90 zł** gross / 160,08 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFLPQKHRMMPM



Product features

Altura	34 mm
Indicadores LED	Sim
Largura	119 mm
Profundidade	98 mm
Tipo de conector USB	USB Tipo-A
Consumo de energia (máx)	7 W
Quantidade de portas USB 2.0	1
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	5
Nível de sinal de antena (máx.)	15 gain
Tamanho da memória flash	16 MB
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Localização	Table
Voltagem de entrada AC	8 V
Cor do produto	Preto
Interno	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description

Mikrotik Routerboard RB952Ui 5ac2nD TC hAP ac lite Tower Case

Routerboard RB952Ui 5ac2nD TC hAP ac lite Tower Case é um **ponto de acesso** que pode operar em modo de banda dupla, ou seja, simultaneamente nas bandas de 2,4 GHz e 5 GHz.



Placa de router bem equipada

O dispositivo possui um processador de 650 MHz, 64 MB de RAM, cinco portas Ethernet 10/100 Mbps (saída PoE na porta #5), rede sem fio dual stream 2,4 GHz e um stream a 5 GHz. Uma porta USB integrada permite-lhe ligar um modem 3G/ 4G. O hardware hAP ac lite é executado no software RouterOS com uma licença de nível 4.



Nova caixa universal e kit de montagem

A caixa universal da Torre permite colocar o dispositivo na posição horizontal ou vertical. O produto vem com um kit de montagem na parede.



Faixa de frequência de operação

O RB952UI-5AC2ND-TC (hAP ac lite Tower Case) opera nas bandas de frequência 2412 - 2462 MHz e 5150 - 5835 MHz.



hAP ac lite (RB952Ui-5ac2nD)

