



MikroTik hAP | WiFi Router | RB951Ui-2nD, 2,4GHz, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/mikrotik-hap-wifi-router-rb951ui-2nd-24ghz-5x-rj45-100mb-s>

Price: **151,82 zł** gross / 123,43 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNxEEQQLFRMMKH

Information:

MikroTik RB951Ui-2nD hAP é um access point compacto e router Wi-Fi ideal para casa ou para um pequeno escritório. Oferece acesso sem fios à Internet na banda de 2,4 GHz e a possibilidade de ligação por cabo através das portas Ethernet/LAN. O dispositivo funciona sob o controlo do RouterOS level 4 e vem pré-configurado, o que torna a instalação rápida e simples. Pode ser alimentado através de uma tomada jack ou PoE, e o adaptador de alimentação incluído facilita a instalação. O modelo oferece um processador de 650 MHz, 64 MB de RAM, saída Passive PoE na porta 5, porta USB para modems 3G/4G e possibilidade de montagem na parede.

Product features

Padrão wireless	802.11b/g/n
Altura	28 mm
Indicadores LED	Sim
Largura	113 mm
Profundidade	89 mm
Tipo de conector USB	USB Tipo-A
Kit de instalação	Yes
Consumo de energia (máx)	5 W
Quantidade de portas USB 2.0	1
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	5
Nível de sinal de antena (máx.)	1.5 gain
Adaptador AC incluído	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	64 MB

Voltagem de entrada AC	6 V
Modelo de processador	Qualcomm Atheros QCA9531-BL3A-R
Processador built-in	Yes
Características da antena	Antena integrada
Cor do produto	Branco
Interno	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description

MikroTik RB951Ui 2nD hAP - ponto de acesso e roteador Wi-Fi

RB951Ui 2nD hAP é um pequeno **ponto de acesso Wi-Fi e roteador**, perfeito para uso doméstico ou em pequenos escritórios, fornecendo acesso à Internet sem fio. A conexão também é possível via cabo Ethernet ou portas LAN do dispositivo. O ponto de acesso funciona sob o sistema operacional Mikrotik RouterOS nível 4.



Montável na parede

O dispositivo compacto em uma caixa estética combina perfeitamente com o ambiente. O ponto de acesso também está equipado com suportes especiais que permitem a montagem na parede.



Injector PoE

O ponto de acesso RB951Ui-2nD pode ser alimentado usando uma tomada ou entrada PoE através de um cabo Ethernet. Uma fonte de alimentação com ficha jack está incluída no pacote. O hAP está pré-configurado, portanto tudo o que você precisa fazer para começar a usar sua rede sem fio é conectar o cabo de internet e a energia.



Características principais:

- Rede sem fios na banda de frequência de 2,4 GHz
- processador de 650 MHz
- 64 MB DE RAM
- Saída Passiva PoE na porta #5
- Porta USB para modems sem fio de 3 G/4 G

Ethernet test results

RB951Ui-2nD		QCA9531 (650Mhz) 100M all port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	40.6	493.0	117.4	480.9	217.0	111.1
Bridging	25 bridge filter rules	40.6	493.0	70.1	287.1	70.9	36.3
Routing	none (fast path)	40.6	493.0	117.4	480.9	200.8	102.8
Routing	25 simple queues	40.6	493.0	79.6	326.0	90.8	46.5
Routing	25 ip filter rules	40.6	493.0	42.2	172.8	43.2	22.1