



**MikroTik LHG 5 | Dispositivi
Cliente | RBLHG5KIT, 3-Pack,
5GHz, 1x RJ45 100Mb/s,
24,5dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/mikrotik-lhg-5-dispositivi-cliente-rblhg5kit-3-pack-5ghz-1x-rj45-100mb-s-245dbi>

Price: **689,26 zł** gross / 560,37 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFOQPGRMMPL

Product features

Altura	222 mm
Perda máxima em cabos com conectores	10 decibel
Consumo de energia (máx)	6 W
Nível de lóbulo secundário	25 decibel
Isolamento	20 decibel
Peso da embalagem	1980 g
Intervalo de medição de temperatura	5 - 95%
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Nível de sinal de antena (máx.)	24.5 gain
IFU/manual do utilizador	Yes
Tamanho da memória flash	16 MB
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 70 °C
Profundidade da embalagem	450 mm
Altura da embalagem	145 mm
Comprimento da embalagem	450 mm
Tecnologia de cablagem	10/100Base-T(X)
Banda de frequência	5 GHz
Frequência do processador	600 MHz
Capacidade de memória interna	64 MB
Tipo de fonte de alimentação	AC
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Branco

Velocidade de vento suportada	205 km/h
Voltagem de Standing Wave Ratio (VSWR)	1.925:1
Polarização	Dual polarization
Ganho	24.5 gain
Diâmetro	391 mm
Peso do produto (lb)	560 g

Full product description

MikroTik RouterBOARD RBLHG-5N LHG 5

MikroTik RouterBOARD RBLHG-5N LHG 5 com módulo de rádio integrado e antena com ganho de **24,5 dBi** opera na banda de **5 GHz** com potência de transmissão de **25 dBm**. A construção da malha garante alta resistência ao vento - até **205 km/h**. O RBLHG-5N LHG 5 suporta o protocolo Nv2 TDMA. Foi concebido para ligações ponto-a-ponto ou para utilização em distâncias maiores como dispositivo cliente **CPE**.



Resistência aos agentes atmosféricos

O desenho da malha proporciona proteção contra o vento. O elemento de antena está embutido na unidade sem fio, o que significa que não há perda de cabo.



O dispositivo ideal para o cliente

Este produto foi concebido para ligações ponto a ponto ou para ser utilizado como dispositivo cliente em ligações ponto a multiponto em longas distâncias. O feixe principal tem uma largura de **7°**. O kit inclui um adaptador, com o qual o ângulo da antena pode ser ajustado em **5°**.



Especificações da rede sem fio

5 GHz	Transmit (dBm)	Receive Sensitivity
6MBit/s	25	-96
54MBit/s	20	-80
MCS0	25	-96
MCS7	19	-75

Composição do conjunto (x 3)

- MikroTik RouterBoard LHG 5
- Fonte de alimentação 24 V, 0,38 A
- injector de PoE
- 2 bandas metálicas
- Parafusos e suportes (kit K-LHG)



Características principais

- Ganho de antena - 24,5 dBi
- Potência de transmissão - 25 dBm
- Funcionamento na banda de 5 GHz
- Alta resistência ao vento - 205 km/h
- Operação em uma ampla faixa de temperatura de -40°C a 70°.
- Ligações ponto-a-ponto ou ponto-a-multiponto como dispositivo cliente