



Mikrotik LtAP LR8 LTE6 kit | Roteador LTE | LtAP-2HnD&FG621-EA&LR8, RouterOS, EU



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/lte-5g/mikrotik-ltap-lr8-lte6-kit-roteador-lte-ltap-2hndfg621-ealr8-routeros-eu>

Price: **804,04 zł** gross / 653,69 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGMNQHRMMOK

Full product description

Versatilidade e Resiliência - Kit MikroTik LtAP LR8 LTE6

Kit MikroTik LtAP LR8 LTE6 (LtAP-2HnD

Excelente conectividade e flexibilidade

Uma **antena LTE de 4 dBi integrada**, uma porta **USB**, uma **porta Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps** e uma porta serial **RS232** fornecem conectividade abrangente e recursos de depuração. Com três **ranhuras para cartões miniSIM**, o Kit MikroTik LtAP LR8 LTE6 permite alternar facilmente entre operadores móveis para uma conectividade ininterrupta. O suporte **GNSS** integrado (**GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo**) torna o dispositivo a **solução perfeita para o rastreamento da localização de veículos em tempo real**.



Modem LTE moderno Cat. 6

O **Kit MikroTik LtAP LR8 LTE6** inclui um novo modem **CAT6 LTE**, que aumenta significativamente a velocidade da Internet móvel e reduz o preço do kit. O **modem LTE6** permite a agregação de banda de operadora para um melhor **desempenho**, mesmo em ambientes congestionados e áreas com sinais fracos. O **kit MikroTik LtAP LR8 LTE6** pode atingir uma taxa de transferência teórica máxima de **300 Mbps** ao descarregar dados e **50 Mbps ao carregar dados**, tornando-o uma **solução** extremamente poderosa **para acesso remoto à Internet**.

Alcance e estabilidade com LoRa

O modem LoRa 8 no **Kit MikroTik LtAP LR8 LTE6** serve como um gateway para a rede **LoRa**, permitindo a comunicação sem fio com dispositivos **IoT (Internet das Coisas)**. Graças às suas baixas frequências (**863 - 870 MHz**), a rede LoRa permite a transmissão a **distâncias muito longas**, sendo ideal para ligar diferentes tipos de **sensores** e dispositivos. O **Kit MikroTik LtAP LR8 LTE6** suporta 8 canais diferentes na banda **868EU**, Listen Before Talk (**LBT**) e varrimento espectral, aumentando a sua versatilidade para aplicações **IoT**.