



MikroTik Metal 52 ac | CPE | RBMetalG-52SH Pacn, 2,4GHz, 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/mikrotik-metal-52-ac-cpe-rbmetalg-52shpacn-24ghz-5ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **406,05 zł** gross / 330,12 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXELPOOHRMNGQ



Product features

Altura	215 mm
Tensão de saída	24 V
Sensibilidade do recetor	5GHz: -72, -93, -77, -91, -97 2.4GHz: -93, -78, -74, -69
Largura	60 mm
Profundidade	38 mm
Kit de instalação	Yes
Alta potência	Yes
Taxa máxima de transferência de dados	54 Mb/s
Consumo de energia (máx)	11 W
Peso da embalagem	778 g
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Nível de sinal de antena (máx.)	8 gain
Tamanho da memória flash	16 MB
Taxa de dados Wi-Fi (máx)	54 Mbit/s
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 70 °C
Adaptador AC incluído	Yes
Corrente de saída	0.8 A
Sistema operativo instalado	RouterOS
Power over Ethernet (PoE)	Yes

Capacidade de memória interna	64 MB
Adaptador PoE incluído	Yes
Localização	Pole
Voltagem de entrada AC	10 V
Processador built-in	Yes
Quantidade de antenas	1
Tipo de direcionamento da antena	Omni-direcional
Características da antena	Antena destacável
Cor do produto	Metálico
Tipo de conector de antena	N-type
Interno	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Peso do produto (lb)	300 g

Full product description

MikroTik Metal 52 ac

O MikroTik Metal 52 ac é um dispositivo cliente com suporte 802.11ac, largura de banda sem fio selecionável de 2,4 GHz ou 5 GHz, até 80 MHz de largura de canal e uma nova porta Gigabit Ethernet para ajudá-lo a tirar o máximo proveito da rede sem fio de alta velocidade.



Caixa robusta

A caixa metálica especial garante a resistência a condições climáticas adversas. Metal 52 ac suporta 2,4 GHz, 5 GHz e todos os modos sem fios existentes, nomeadamente 802.11b/g/n para 2,4 GHz e 802.11a/n/ac para 5 GHz.



Metal 52 ac

CD: 8076410-525HPen
PCC ID: TV77TL0625HPN

ETHL: 88 AC AC AC AC AC AC

ALDN: 88 AC AC AC AC AC AC

SN: 1268052009AC/626

FC CE



Alta potência de transmissão

A potência de transmissão é de 1300 mW, as antenas omnidirecionais integradas apresentam 6 dBi de ganho a 2,4 GHz e 8 dBi de ganho na banda de 5 GHz. Também é possível utilizar outras antenas que satisfaçam os requisitos do usuário. O MikroTik METAL 52 AC pode funcionar como cliente ou dispositivo de ponto de acesso, ou pode ser usado para conexões ponto a ponto.



Características principais

- Carcaça resistente ao meio ambiente
- Potência - 1300 mW
- 1 x Gigabit Ethernet RJ-45
- Canais largos - até 80 MHz
- Suporta frequências de 2,4 GHz e 5 GHz