



MikroTik RB1100AHx4 Dude Edition | Router | 13x RJ45 1000Mb/s, 1x microSD, 2x SATA, 2x M.2, 60GB disco no conjunto



4 752224 002648 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/mikrotik-rb1100ahx4-dude-edition-router-13x-rj45-1000mb-s-1x-microsd-2x-sata-2x-m2-60gb-disco-no-conjunto>

Price: **1 349,72 zł** gross / 1 097,33 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMJPLIRMMNL

Product features

Altura	148 mm
Tensão de saída	12 V
Indicadores LED	Sim
Largura	444 mm
Profundidade	47 mm
Cabos	AC
Consumo de energia (típico)	25 W
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.3af
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	13
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 a 70 °C
Porta RS-232	1
Frequência do processador	1400 MHz
Sistema operativo instalado	RouterOS
Capacidade da drive SSD	60 GB
Número de SSDs instalados	2
Capacidade de memória interna	60 GB
Monitorização da temperatura	Yes
Monitorização de tensão	Yes
Ethernet LAN	Yes
Ranhura cartão SIM	No
Número de cores de processador	4

Modelo de processador	Annapurna Labs Alpine AL21400
Tipo de fonte de alimentação	DC
Processador built-in	Yes
Armazenamento	SSD
Quantidade de portas eSATA	2
Cor do produto	Prata
Ethernet WAN	No
Compatibilidade com modem USB 3G/4G	No
DSL WAN	No

Full product description

Poderoso dispositivo

ORB1100AHx4 Dude Edition utiliza um novo chip **quad-core Cortex A15**. O chip é relógio a **1,4 GHz**, o que proporciona um débito máximo de até **7,5 Gbit**. O dispositivo suporta ainda a aceleração de hardware **IPsec**, tornando-o mais rápido do que qualquer outro dispositivo RouterBoard.



Diversidade para armazenamento

O dispositivo tem vários conectores de armazenamento de alta velocidade (**dois SATA e dois M.2**) para uso Base de dados, cache, ou outro tipo de armazenamento. Inclui uma unidade M.2 de **60GB** e vem com o pacote Dude instalado para funcionalidade total. O dispositivo possui um conector de telecomunicações DC para alimentação **-48 V DC** e **dois conectores de alimentação de emergência IEC**, e suporta entrada passiva ou entrada 802.3at/af PoE. O **RB1100AHx4 Dude Edition** utiliza o arrefecimento passivo.

