



**Extralink SC/UPC-SC/APC |
Patchcord | LSZH, Modo Unico
, Simplex, G.657B3, 3mm,
Easy Flex, 15m**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/kable-i-patchcordy/extralink-sc-upc-sc-apc-patchcord-ls-zh-modo-unico-simplex-g657b3-3mm-easy-flex-15m>

Price: **17,58 zł** gross / 14,29 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFFKQMERMMIL

Product features

Protocolo de teste incluído	Yes
Material do conetor	Ceramic
Modo de estrutura de fibra	Single-mode
Volume da embalagem	0.24 cm ³
Peso da embalagem	9250 g
Comprimento do cabo	15 m
Full duplex	No
Plug and Play	Yes
Profundidade da embalagem	200 mm
Altura da embalagem	600 mm
Comprimento da embalagem	200 mm
Tipo de embalagem	Box
Diâmetro da corda	3 mm
Material do revestimento	Low smoke zero halogen (LSZH)
Tipo de polimento do conetor	APC/UPC
Cor do produto	Branco
Género do conetor 2	Masculino
Género do conetor 1	Masculino
Tipo de fibra ótica	G.657.B3
Tipo de cabo	FTTH

Full product description

Patchcord SC/UPC-SC/APC SM G.657B3 SIMPLEX 3.0MM 15M LSZH EASY FLEX

O **patchcord Singlemode** com comprimento de **15 metros** e diâmetro de cabo de **3 mm**, terminado com conectores **SC/UPC-SC/APC** é utilizado para **conectar equipamentos de rede óptica**, tais como comutadores ou conversores. Os Patchcords também são amplamente utilizados em redes **FTTH** para conectar dispositivos **OLT** e **ONU/ONT**. Estes cabos têm classificação de material **LSZH (Low Smoke Zero Halogen)**, o que significa que a sua bainha é feita de tais compostos **termoplásticos** ou **termoendurecíveis** que emitem **uma quantidade limitada de fumaça** e **nenhum halogênio** quando expostos a altas temperaturas.



Características dos patchcords

- Baixa atenuação
- Operação em uma ampla faixa de temperatura
- Repetibilidade das medições
- Repetibilidade dos parâmetros

Finalidade

- redes FTTH
- LAN, WAN
- sistemas WDM