



**MikroTik SXT SA5 ac | CPE |
RBSXTG-5HPacD-SA, 5GHz, 1x
RJ45 1000Mb/s, 1x USB**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/mikrotik-sxt-sa5-ac-cpe-rbsxtg-5hpacd-sa-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **426,79 zł** gross / 346,98 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEHOKUEKQM



Product features

Padrão wireless	a/n/ac
Altura	140 mm
Indicadores LED	Potência
Modulação	256-QAM
Largura	140 mm
Profundidade	65 mm
Tipo de conector USB	USB Tipo-A
Chipset	QCA9882-BR4A-R
Kit de instalação	Yes
Consumo de energia (máx)	12 W
Peso da embalagem	265 g
Quantidade de portas USB 2.0	1
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Guia de iniciação rápida	Yes
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Nível de sinal de antena (máx.)	13 gain
Temperatura de funcionamento (T-T)	-30 - 80 °C
Adaptador AC incluído	Yes
Limites de frequência	80 MHz
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	128 MB
Voltagem de entrada AC	12 V

Modelo de processador	Qualcomm Atheros QCA9557-AT4A-R
Processador built-in	Yes
Características da antena	Antena integrada
Cor do produto	Branco
Interno	No
5 GHz	Yes

Full product description

MikroTik SXT SA5 ac

O dispositivo MikroTik SXT SA5 ac opera no novo padrão AC, oferecendo taxas de dados de até 866 Mbit, modulação de 256-QAM e canais de 80 MHz. A norma 802.11ac abre novas possibilidades e permite alcançar velocidades nunca antes possíveis.



Compatibilidade com versões anteriores

O SXT ac é um novo produto da linha 802.11ac. Dois modelos estão atualmente disponíveis, o primeiro oferece uma antena normal de 28 graus e o segundo modelo SA apresenta uma antena setorial com uma largura de feixe de 90 graus. Ambos os modelos estão equipados com Gigabit Ethernet. O dispositivo também suporta os modos 802.11a/n e é compatível com todos os dispositivos RouterBOARD antigos e com os protocolos Nstream e Nv2.



Excelente equipamento

O dispositivo funciona na banda de 5 GHz. Oferece uma porta Gigabit Ethernet, que permite tirar o máximo proveito do padrão 802.11ac 2x2 MIMO. Está equipada com antena bipolarizada com ganho de 13 dBi e separação de 35 dB entre polarizações. O MikroTik SXT SA5 ac pode ser montado na parede usando o suporte QuickMount Extra.



Características principais

- Funcionamento na banda de 5 GHz
- Potência de transmissão - até 30 dBm
- RouterOS com licença de nível 4
- Taxa de transferência - até 866 Mbps
- Norma 802.11ac
- Alimentação eléctrica - PoE passivo ou PoE 802.3af/ a 12-57 V
- 13 dBi ganho
- Antena de sector integrada, largura de feixe de 90°.

