



**MikroTik SXTsq Lite2 |
Dispositivo do cliente |
RBSXTsq2nD, 2,4 GHz, 1x
RJ45 100Mb / s**



link to the product:
<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/mikrotik-sxtsq-lite2-dispositivo-do-cliente-rbsxtsq2nd-24-ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **132,56 zł** gross / 107,77 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMORHRMMPK

Product features

Altura	34 mm
Porta WAN	Ethernet (RJ-45)
Largura	129 mm
Profundidade	129 mm
Taxa máxima de transferência de dados	100 Mb/s
Consumo de energia (máx)	5 W
Peso da embalagem	492 g
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.11b
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tamanho da memória flash	16 MB
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 70 °C
Profundidade da embalagem	180 mm
Altura da embalagem	45 mm
Comprimento da embalagem	255 mm
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	64 MB
Voltagem de entrada AC	10 V
Processador built-in	Yes
Características da antena	Antena integrada
Cor do produto	Branco
Interno	Yes

5 GHz	No
2,4 GHz	Yes
Peso do produto (lb)	295 g

Full product description

Dispositivo cliente MikroTik SXTsq Lite2

O SXTsq Lite2 é uma unidade de exterior compacta, leve e sem fios, com antena incorporada, que é ideal para ligações ponto a ponto ou para utilização como unidade CPE. Está equipado com uma porta Ethernet de 10/100 Mbit. O dispositivo opera na banda de 2,4 GHz, suporta IEEE 802.11b/g/n e utiliza tecnologia 2x2 MIMO (dual-chain). O rendimento máximo teórico é de 300 Mbps. O SXTsq é caracterizado pela resistência às intempéries e fácil instalação.



SXTsq Lite2 - antena duas vezes mais fina

A antena SXTsq Lite2 é baseada no modelo anterior, o SXT Lite2. A nova antena, como sua antecessora, apresenta uma largura de feixe de 60°, mas seu design foi melhorado e seu tamanho foi drasticamente reduzido - SXTsq é duas vezes mais fino.



Fácil de instalar e configurar

O invólucro possui furos para fixação direta da braçadeira, permitindo que a unidade seja montada em três locais diferentes, inclusive em corrimãos horizontais. Um aterramento protege o SXTsq Lite2 contra descargas atmosféricas.



MikroTik SXTsq Lite2

- Fornecimento de energia via PoE passivo
- Uma porta Ethernet de 10/100 Mbit
- Faixa de tensão de entrada de 10-30 V DC
- 24 V, 0,38 A fonte de alimentação e injetor de PoE



Características principais

- Potência máxima de transmissão de 30 dBm
- Antena integrada com ganho de 10 dBi

- Funcionamento na banda de 2,4 GHz
- Polarização dupla (dual-chain/2x2 MIMO)
- Alimentação de energia passiva via PoE
- Fácil instalação graças à caixa tudo-em-um
- LEDs indicando a intensidade do sinal
- Protecção ESD - até 10 kV Protecção ESD no rádio

Especificações sem fio

Rede sem fio

2.4 GHz	Transmit (dBm)	Receive Sensitivity
1MBit/s	30	-100
11MBit/s	30	-93
6MBit/s	30	-94
54MBit/s	26	-80
MCS0	30	-94
MCS7	25	-75