



**Mikrotik wAP ac LTE kit (2024) |
Roteador LTE |
wAPGR-5HacD2HnD&EC200A-EU,
LTE4, Wi-Fi 5, 2x GbE RJ45,
microSIM, IP54**



4 752224 009241 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/lte-5g/mikrotik-wap-ac-lte-kit-2024-roteador-lte-wapgr-5hacd2hndec200a-eu-lte4-wi-fi-5-2x-gbe-rj45-microsim-ip54>

Price: **577,14 zł** gross / 469,22 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGMPSHRMNHK

Full product description

Kit MikroTik wAP ac LTE - A solução completa para a sua rede sem fios

Kit MikroTik wAP ac LTE (wAPGR-5HacD2HnD



Versatilidade e fiabilidade

O **kit wAP ac LTE** está equipado com duas portas Ethernet gigabit, permitindo-lhe utilizar o modem **LTE** incorporado, que suporta ligações **2G, 3G e 4G (LTE cat 4)**. Isto permite-lhe desfrutar de uma ligação à Internet móvel de reserva fiável, mesmo que já tenha um ISP com fios. A nova versão do dispositivo inclui o modem **LTE R11eL-EC200A-EU**, que oferece uma melhor conectividade e suporta a banda **B28** adicional, o que resulta num preço mais baixo e numa melhor qualidade de ligação.

Resiliência e segurança

O **kit WAP ac LTE** foi concebido para resistir a condições exteriores adversas. Pode ser fixado a qualquer parede exterior e a parte inferior da unidade pode ser fixada com um parafuso especial anti-vandalismo. Graças a um orifício na parte de trás da caixa, o cabo Ethernet pode ser encaminhado diretamente para trás da unidade, minimizando a visibilidade da instalação. O **kit WAP ac LTE** pode ser montado na parede, no teto, em poste ou numa superfície plana, graças ao suporte e aos suportes de montagem incluídos.

Flexibilidade e eficiência

O módulo LTE do dispositivo está ligado a duas antenas internas através de pigtails U.FL, permitindo a ligação de uma antena LTE externa para aumentar a cobertura. O dispositivo pode ser alimentado por PoE passivo ou **802.3af/at** e uma tomada DC. A taxa de transferência máxima teórica da ligação LTE é de 150 Mbps para o descarregamento de dados e de 50 Mbps para o carregamento de dados, suportando várias bandas para uma disponibilidade alargada.

Forte desempenho técnico

O **kit MikroTik wAP ac LTE** está equipado com um processador quad-core de **716 MHz e 128 MB de RAM**, o que garante suporte para cargas pesadas. A taxa de transferência sem fios teórica máxima é de **1200 Mbps (300 Mbps - 2,4 GHz e 867 Mbps - 5 GHz)**. A antena omnidirecional utilizada, com um ganho de **2,5 dBi**, garante uma ampla cobertura sem fios. O dispositivo possui duas portas **Gigabit Ethernet** e uma rede sem fios **de cadeia dupla de 2,4 GHz e 5 GHz** para uma cobertura AP dupla em simultâneo. Para facilitar a utilização, **o kit wAP ac LTE está equipado com uma ranhura Micro SIM**.