



**MikroTik wAP ac LTE6 kit | Router
LTE | RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-
LTE6, 4G 300Mb/s, AC1200, 2x
RJ45 1000Mb/s, 1x miniPCI-e, 1x
SIM**



link to the product:
<https://www.batna24.com/pt/p/lte-5g/mikrotik-wap-ac-lte6-kit-router-lte-rbwapgr-5hac-d2hndr11e-lte6-4g-300mb-s-ac1200-2x-rj45-1000mb-s-1x-minipci-e-1x-sim>

Price: **712,44 zł** gross / 579,22 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPIOMRMMPH

Product features

Aprovações regulamentares	CE/RED, FCC, IC, EAC, ROHS
Tipo de antena	Internal
Kit de instalação	Yes
Taxa máxima de transferência de dados	1167 Mb/s
Consumo de energia (máx)	16 W
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	2
Nível de sinal de antena (máx.)	4 gain
Tamanho da memória flash	128 MB
Porta DC-in	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	-30 - 60 °C
Adaptador AC incluído	Yes
Frequência do processador	716 MHz
Sistema operativo instalado	RouterOS
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	16 MB
Adaptador PoE incluído	Yes
Voltagem de entrada AC	10 V
Processador built-in	Yes
Tipo de direcionamento da antena	Omni-direcional
Cor do produto	Branco
Velocidade de transferência de dados máxima (5 GHz)	867 Mb/s

Velocidade de transferência de dados máxima (2,4 GHz)	300
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description

MikroTik RouterBoard wAP ac LTE6

O **MikroTik RouterBoard wAP ac LTE6 kit** (wAP R ac e placa R11e-LTE6) é um ponto de acesso sem fios à prova de intempéries com modem incorporado que suporta ligações **2G, 3G e 4G** (LTE cat. 6). Também possui um módulo de rádio **802.11b/g/n/a/ac** de **2,4GHz e 5GHz** e 2 portas Ethernet Gigabit 10/100/1000.



Uso de múltiplas bandas

A categoria 6 permite a agregação de portadoras e permite utilizar várias bandas simultaneamente. Esta é uma enorme vantagem quando há muitos usuários usando **LTE** na área. O dispositivo é mais capaz de se adaptar a ambientes com muita gente, bem como proporcionar melhor desempenho onde a transmissão de sinal é mais fraca, como em áreas rurais.



Roteador com backup

O **wAP ac LTE6** oferece duas portas Ethernet Gigabit. O dispositivo pode funcionar como um roteador com fio com backup **LTE** através do slot **micro-SIM**, ou você pode desfrutar de comunicação sem fio em qualquer lugar dentro ou fora de casa. **wAP ac LTE** garante uma conexão confiável em praticamente qualquer situação e sob quaisquer condições climáticas, uma vez que a faixa de temperatura de operação é de -30°C a 60°C. O produto pode ser rápido e facilmente montado em uma parede, teto ou poste.



Características principais

- Suporta 2G, 3G e 4G (LTE Cat 6)
- Agregação de bandas
- Alimentação via tomada DC, PoE passiva ou PoE 802.3af/at
- Taxa máxima teórica de transmissão Wi-Fi: 1200 Mbps (300 Mbps em 2.4GHz, 867 Mbps em 5GHz)
- Transmissão simultânea de rede sem fio nas bandas de 2,4 e 5 GHz
- RouterOS com licença de nível 4
- Pode ser montado ao ar livre
- 2 portas Gigabit Ethernet
- Suporte LTE Cat 6
- Suporta IEEE 802.11b/g/n e IEEE 802.11a/n/ac