



MikroTik wAP R | Ponto de acesso | RBwAPR-2nD, 2,4GHz, miniPCI-e, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/mikrotik-wap-r-ponto-de-acesso-rbwapr-2nd-24ghz-minipci-e-1x-rj45-100mb-s>

Price: **303,64 zł** gross / 246,86 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFLNMJLRMMOK

Product features

Altura	30 mm
Indicadores LED	Sim
Largura	185 mm
Profundidade	85 mm
Taxa máxima de transferência de dados	300 Mb/s
Consumo de energia (máx)	6 W
Normas de Comunicações	IEEE 802.11b
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Nível de sinal de antena (máx.)	2 gain
Porta DC-in	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 60 °C
Adaptador AC incluído	Yes
Botão reset	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Localização	Table
Voltagem de entrada AC	9 V
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Branco
Interno	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes

Full product description

MikroTik wAP R

O MikroTik Routerboard RBwAPR-2nD wAP LTE é um ponto de acesso sem fio compacto que suporta conexões 2G, 3G e 4G (LTE) e é baseado no firmware MikroTik RouterOS nível 4. Ligue-se à rede sem fios **802.11b/g/n** wAP incorporada e aceda à rede **LTE** a partir do seu telefone ou qualquer outro dispositivo sem fio (módulo não incluído). O MikroTik wAP R também oferece uma porta **Ethernet LAN 10/100** para dispositivos com fio.



Resistência às intempéries

O Mikrotik Routerboard RBWAPR é à prova de água, por isso pode ser colocado fora de casa, no alpendre, no carro e em qualquer lugar que necessite de acesso sem fios a partir do seu telefone ou computador. O conjunto também inclui um suporte de secretária para colocar o dispositivo no interior do edifício, perto de uma janela.



Versatilidade

As placas LTE são ligadas a duas antenas internas com conectores U.FL, assim, para aumentar o alcance, você pode destacar os conectores e adicionar sua própria antena LTE externa. O Mikrotik Routerboard RBWAPR oferece várias opções de alimentação, e estas são **9-30V PoE-in** através da porta Ethernet, um conector DC e um conector de carro, o que é muito útil quando se usa o dispositivo em transportes como carros, ônibus ou trens.



Características principais

- Antena LTE com ganho de 2-4,5 dBi, conector U.FL
- Ranhura MiniPCI
- 2x2 MIMO, 2 dBi antenas
- Compatível com os padrões 802.11b/g/n
- Capacidade de transmissão Wi-Fi na banda de 2,4 GHz
- Pode ser montado ao ar livre
- Várias opções de potência
- RouterOS com licença de nível 4