



Orvaldi i1000LCD USB | UPS | 1000VA/600W, 2x 7Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/ups-link-komputery/orvaldi-i1000lcd-usb-ups-1000va-600w-2x-7ah>

Price: **450,48 zł** gross / 366,24 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHQFRMMGM

Product features

Altura	208 mm
Porta de carregamento USB	Yes
Largura	135 mm
Profundidade	343 mm
Topologia UPS	Interativo em linha
Capacidade de energia de saída	1 kVA
Pojemność baterii	24 Ah
Voltagem da bateria	7 V
Frequência	50 Hz
Tipo de monitor	LCD
Número de pilhas	2
Potência de saída	600 W
Cor do produto	Preto
Voltagem de entrada operativa (máx.)	240 V
Voltagem de entrada operativa (mín.)	220 V
Forma de onda	Pseudo seno
Peso do produto (lb)	10000 g

Full product description

ORVALDI i1000 LED USB

É uma unidade avançada de **UPS em topologia line-interactiva** baseada no **controlo total por microprocessador**. **Está também equipado com um carregador USB**. Funciona com a mais recente tecnologia e alta eficiência, fornecendo energia às cargas protegidas tanto

em **funcionamento de rede como de bateria**. A forma de tensão é económica na saída da UPS e caracteriza-se por um funcionamento muito silencioso durante o modo de bateria, o que garante a universalidade da aplicação deste dispositivo a uma vasta gama de fontes de alimentação de comutação (PFC passivo) . Em caso de interrupção da tensão de alimentação, pode fornecer imediatamente a energia armazenada nas baterias sem qualquer interrupção. O tempo de comutação para o funcionamento com bateria e vice-versa é normalmente realizado dentro de **2 a 6 ms**.

O modelo **ORVALDI i1000LCD USB** é uma UPS económica para **casa ou pequeno escritório até um servidor ou 2 computadores**.



Quais são as características do ORVALDI I1000 LCD USB?

- A "topologia verde" poupa 50% mais energia do que outras UPS desta classe.
- O carregador inteligente incorporado fornece 90% de carga em apenas 5 horas.
- O excelente controlo por microprocessador garante uma elevada fiabilidade.
- Dual Boost e Buck AVR para estabilização da tensão.
- Auto-restart após o retorno da tensão de alimentação CA.
- Onda senoidal simulada (aproximada).
- Função de arranque a frio.
- Visor LCD claro indicando o estado de funcionamento da UPS.
- Carregador de 5V em 2 portas USB no painel frontal (máx. 2,4 A).

•



