



Orvaldi i2000LCD USB | UPS | 2000VA/1200W, 2x 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/ups-link-komputery/orvaldi-i2000lcd-usb-ups-2000va-1200w-2x-9ah>

Price: **993,59 zł** gross / 807,80 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHQHRMMIK

Product features

Altura	208 mm
Porta de carregamento USB	Yes
Largura	135 mm
Profundidade	343 mm
Topologia UPS	Interativo em linha
Capacidade de energia de saída	2 kVA
Pojemność baterii	9 Ah
Voltagem da bateria	24 V
Frequência	50 Hz
Tipo de monitor	LCD
Número de pilhas	2
Potência de saída	1200 W
Cor do produto	Preto
Voltagem de entrada operativa (máx.)	240 V
Voltagem de entrada operativa (mín.)	220 V
Forma de onda	Pseudo seno
Peso do produto (lb)	11 g

Full product description

ORVALDI i2000LCD USB

É uma **unidade** avançada de **UPS em topologia line-interactiva** baseada no **controlo total por microprocessador**. Funciona com a mais recente tecnologia e alta eficiência, fornecendo energia às cargas protegidas tanto em **funcionamento de rede como de bateria**.



A forma de tensão é económica na saída da UPS e caracteriza-se por um funcionamento muito silencioso durante o modo de bateria, o que garante a versatilidade deste dispositivo para uma vasta gama de fontes de alimentação de comutação (PFC passivo) . Em caso de interrupção da tensão de alimentação, pode fornecer imediatamente a energia armazenada nas baterias sem qualquer interrupção. O tempo de comutação para o funcionamento com bateria e vice-versa é normalmente realizado dentro de **2 a 6 ms**.

O modelo ORVALDI i1000LCD USB é uma UPS económica para a **casa ou pequeno escritório para um servidor ou 2-3 computadores**.

Quais são as características do USB Orvaldi i2000LCD?

- A "topologia verde" poupa 50% mais energia do que outras UPS desta classe.
- O carregador inteligente incorporado fornece 90% de carga em apenas 5 horas.
- O excelente controlo por microprocessador garante uma elevada fiabilidade.
- Dual Boost e Buck AVR para estabilização da tensão.
- Auto-restart após o retorno da tensão de alimentação CA.
- Onda senoidal simulada (aproximada).
- Função de arranque a frio.
- Visor LCD claro indicando o estado de funcionamento da UPS.
- Carregador de 5V em 2 portas USB no painel frontal (máx. 2,4 A).

•



