



Orvaldi i600LCD USB | UPS | 600VA/360W, 7Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/ups-link-komputery/orvaldi-i600lcd-usb-ups-600va-360w-7ah>

Price: **365,45 zł** gross / 297,11 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHQRML00

Product features

Altura	141 mm
Porta de carregamento USB	Yes
Largura	100 mm
Profundidade	316 mm
Topologia UPS	Interativo em linha
Capacidade de energia de saída	0.6 kVA
Pojemność baterii	7 Ah
Voltagem da bateria	12 V
Frequência	50 Hz
Potência de saída	360 W
Cor do produto	Preto
Voltagem de entrada operativa (máx.)	240 V
Voltagem de entrada operativa (mín.)	220 V
Forma de onda	Pseudo seno

Full product description

ORVALDI i600 LED

É uma unidade avançada de **UPS em topologia line-interactiva** baseada no **controlo total por microprocessador**. **Está também equipado com um carregador USB**. Funciona com a mais recente tecnologia e alta eficiência, fornecendo energia às cargas protegidas tanto em **funcionamento de rede como de bateria**. A forma de tensão é económica na saída da UPS e caracteriza-se por um funcionamento muito silencioso durante o modo de bateria, o que garante a universalidade da aplicação deste dispositivo a uma vasta gama de fontes de alimentação de comutação (PFC passivo). Em caso de interrupção da tensão de alimentação, pode fornecer imediatamente a energia armazenada nas baterias sem qualquer interrupção. O tempo de comutação para o funcionamento com bateria e vice-versa é tipicamente realizado dentro de **2 a 6 ms**.



Quais são as características do ORVALDI I600 LCD USB?

- A "topologia verde" poupa 50% mais energia do que outras UPS da sua classe.
- O carregador inteligente incorporado fornece 90% de carga em apenas 5 horas.
- O excelente controlo por microprocessador garante uma elevada fiabilidade.
- Dual Boost e Buck AVR para estabilização da tensão.
- Auto-restart após o retorno da tensão de alimentação CA.
- Onda senoidal simulada (aproximada).
- Função de arranque a frio.
- Visor LCD claro indicando o estado de funcionamento da UPS.
- **Carregador de 5V em 2 portas USB**

no painel frontal (máx. 2,4 A).

•

