



Orvaldi LT-2000 Sinus Tower | UPS | 2000VA/1400W, 4x 7Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/ups-link-komputery/orvaldi-lt-2000-sinus-tower-ups-2000va-1400w-4x-7ah>

Price: **1 239,84 zł** gross / 1 008,00 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHPKRMMKJ

Product features

Altura	88 mm
Indicadores LED	Sim
Tempo de resposta	10 ms
Porta de carregamento USB	Yes
Interface de série	Yes
Largura	438 mm
Profundidade	510 mm
Alarmes audíveis	Yes
Topologia UPS	Interativo em linha
Desligar em caso de emergência (Emergency Power Off)	Yes
Capacidade de energia de saída	2 kVA
Modo ECO	Yes
Pojemność baterii	9 Ah
Voltagem da bateria	12 V
Intervalo de medição de temperatura	0 - 90%
Frequência	50 Hz
Portas série de comunicações	1
Desempenho	91 %
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 40 °C
Capacidade do rack	2U
Características de potência de proteção	Overcharge
Arranque a frio	Yes

Nível de ruído	55 decibel
Modos de alarme audíveis	Alarme quando em bateria
Tipo de monitor	LCD
Tipo de interface em série	RS-232
Número de pilhas	4
Potência de saída	1800 W
Tipos de tomada AC	IEC 320
Cor do produto	Preto
Fator de crista	3:1
Fator potência	0.9
Eficiência (modo ECO)	97 %
Automatic Voltage Regulation (AVR)	Yes
Regulação da tensão de saída	25 %
Frequência de saída	50 Hz
Voltagem de saída operacional (máx)	240 V
Voltagem de saída operacional (mín)	220 V
Voltagem de entrada operativa (máx.)	290 V
Voltagem de entrada operativa (mín.)	162 V
Forma de onda	Seno
Peso do produto (lb)	21500 g

Full product description

AUPS ORVALDI LT sinus Tower proporciona um funcionamento estável de equipamento sensível de classe de servidor e protecção total contra falhas de energia, picos e instabilidade de tensão. A unidade é dedicada a redes, telecomunicações, equipamento de servidor e estações informáticas críticas.





Quais são as características da torre ORVALDI LT-2000 SINUS TOWER?

- **Pura onda sinusoidal** com funcionamento a bateria
 - **Factor de potência** de saída **0,7**
 - Slots de gestão de energia programável (**uma secção**)
 - Funcionamento em modo ECO (**otimizador de correcção de desempenho**) para poupar energia
 - Ligação à paragem de emergência da **EPO**
 - Eficiência muito elevada **em** modo de **bateria**
 - **AVR de impulso e buck** para estabilização da tensão
 - **Controlo** inteligente **da carga da bateria** em 3 fases
 - Múltiplas opções de comunicação disponíveis: **RS232 e USB como padrão**
 - Equipado com porta adicional para **cartão de rede SNMP opcional**
 - 8 tomadas de saída **IEC320 C13 (computador)**
-


