



Orvaldi LT-3000 Sinus Tower | UPS | 3000VA/2100W, 4x 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/ups-link-komputery/orvaldi-lt-3000-sinus-tower-ups-3000va-2100w-4x-9ah>

Price: **2 341,92 zł** gross / 1 904,00 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHPLRMMLI

Product features

Altura	220 mm
Porta de carregamento USB	Yes
Interface de série	Yes
Largura	145 mm
Profundidade	455 mm
Alarmes audíveis	Yes
Topologia UPS	Interativo em linha
Desligar em caso de emergência (Emergency Power Off)	Yes
Capacidade de energia de saída	3 kVA
Proteção contra sobretensão	Yes
Pojemność baterii	9 Ah
Voltagem da bateria	48 V
Frequência	50 Hz
Reinício automático	Yes
Nível de ruído	45 decibel
Modos de alarme audíveis	Alarme quando em bateria
Tipo de interface em série	RS-232
Número de pilhas	4
Potência de saída	2100 W
Tipos de tomada AC	IEC 320
Cor do produto	Preto
Voltagem de entrada operativa (máx.)	290 V

Voltagem de entrada operativa (mín.)	162 V
Forma de onda	Senso puro
Peso do produto (lb)	19.6 g

Full product description

ORVALDI LT-3000 SINUS TOWER

AUPS seno**ORVALDI LT** proporciona um funcionamento estável de equipamento sensível de classe de servidor e protecção total contra falhas de energia, picos e instabilidade de tensão. Esta unidade é dedicada a redes, telecomunicações, equipamento de servidor e estações informáticas críticas.





Quais são as características da torre ORVALDI LT-3000 SINUS TOWER?

- **Pura onda sinusoidal** com funcionamento a bateria
 - **Factor de potência** de saída **0,7**
 - Slots de gestão de energia programável (**uma secção**)
 - Funcionamento em modo ECO (**otimizador de correcção de desempenho**) para poupar energia
 - Ligação à paragem de emergência da **EPO**
 - Eficiência muito elevada **em** modo de **bateria**
 - **AVR de impulso e buck** para estabilização da tensão
 - **Controlo** inteligente **da carga da bateria** em 3 fases
 - Múltiplas opções de comunicação disponíveis: **RS232 e USB como padrão**
 - Equipado com porta adicional para **cartão de rede SNMP opcional**
 - 8 tomadas de saída **IEC320 C13 (computador)**
-


