



Orvaldi sinus 600 LCD | UPS | 600VA/360W, 7Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/ups-link-komputery/orvaldi-sinus-600-lcd-ups-600va-360w-7ah>

Price: **570,33 zł** gross / 463,68 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHMGRMLQJ

Product features

Altura	145 mm
Largura	100 mm
Profundidade	328 mm
Capacidade de energia de saída	0.6 kVA
Pojemność baterii	7 Ah
Voltagem da bateria	12 V
Frequência	50 Hz
Potência de saída	360 W
Voltagem de entrada operativa (máx.)	240 V
Voltagem de entrada operativa (mín.)	220 V
Peso do produto (lb)	5.2 g

Full product description

Orvaldi sinus 600 LCD - controlo inteligente do microprocessador

Este modelo é uma pequena UPS com saída de onda sinusoidal pura para **proteger o seu computador com uma fonte de alimentação de comutação exigente e filtro PFC activo; ideal para alimentar bombas de fogão de CO ou bombas de lareira.**



O **Orvaldi Sinus 600 LCD** é uma UPS avançada em topologia **line-interactiva** baseada no controlo total por microprocessador. O **Sinus 600 LCD** funciona com a **mais recente tecnologia e alta eficiência** para fornecer uma onda sinusoidal pura às cargas protegidas, tanto em funcionamento de rede como de bateria. Este modelo destaca-se:

- A forma da voltagem na saída da UPS,
- funcionamento muito silencioso durante o modo de bateria

Graças a estas características, a versatilidade de aplicação deste dispositivo serve uma vasta gama de fontes de alimentação de comutação (PFC passivo) . Se ocorrer uma situação em que a tensão de alimentação seja interrompida, pode **fornecer imediatamente a energia armazenada nas baterias** sem qualquer interrupção. O tempo de comutação para o funcionamento com bateria e vice-versa é realizado dentro de **2 a 10 ms** .

Quais são as características do LCD Orvaldi Sinus 600?

- Fornece uma forma de tensão de saída sinusoidal pura,
- Excelente protecção energética para servidores, PCs de jogos e qualquer carga com filtro PFC activo,
- Boost e AVR para estabilização da tensão,
- O carregamento em três fases optimiza o desempenho da bateria,
- Com porta de comunicação USB e RJ-45 incorporada