



Orvaldi sinus 800 LCD | UPS | 800VA/480W, 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/ups-link-komputery/orvaldi-sinus-800-lcd-ups-800va-480w-9ah>

Price: **630,47 zł** gross / 512,58 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXXGJHJMRRMGQ

Product features

Altura	145 mm
Porta de carregamento USB	Yes
Largura	100 mm
Profundidade	328 mm
Topologia UPS	Interativo em linha
Capacidade de energia de saída	0.8 kVA
Pojemność baterii	9 Ah
Voltagem da bateria	12 V
Frequência	50 Hz
Arranque a frio	Yes
Número de pilhas	1
Potência de saída	480 W
Tipos de tomada AC	IEC 320
Cor do produto	Preto
Voltagem de entrada operativa (máx.)	240 V
Voltagem de entrada operativa (mín.)	220 V
Forma de onda	Seno puro

Full product description

Orvaldi sinus 800 LCD - controlo inteligente do microprocessador

Este modelo é uma pequena UPS com saída de onda sinusoidal pura para **proteger o seu computador com uma fonte de alimentação de comutação exigente e filtro PFC activo; ideal para alimentar bombas de fogão de CO ou bombas de lareira.**



O **Orvaldi Sinus 800 LCD** é uma UPS avançada em topologia **line-interactiva** baseada no controlo total por microprocessador. O **LCD Sinus 800** incorpora a **mais recente tecnologia e alta eficiência** para fornecer uma onda sinusoidal pura à carga protegida, tanto em funcionamento de rede como de bateria. Difere do seu [predecessor](#) no poder superior disponível. Este modelo destaca-se:

- A forma da voltagem na saída da UPS,
- funcionamento muito silencioso durante o modo de bateria

Graças a estas características, a aplicabilidade universal deste dispositivo serve uma vasta gama de fontes de alimentação de comutação (PFC passivo) . Se ocorrer uma situação em que a tensão de alimentação seja interrompida, pode **fornecer imediatamente a energia armazenada nas baterias** sem qualquer interrupção. O tempo de comutação para o funcionamento com bateria e vice-versa é realizado dentro de **2 a 10 ms** .

Quais são as características do LCD Orvaldi Sinus 800?

- Fornece uma forma de tensão de saída sinusoidal pura,
- Excelente protecção energética para servidores, PCs de jogos e qualquer carga com filtro PFC activo,
- Boost e AVR para estabilização da tensão,
- O carregamento em três fases optimiza o desempenho da bateria,
- Com porta de comunicação USB e RJ-45 incorporada