



## Orvaldi V2000 on-line 2U LCD | UPS | 2000VA/1600W, 4x 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/ups-link-komputery/orvaldi-v2000-on-line-2u-lcd-ups-2000va-1600w-4x-9ah>

Price: **3 002,70 zł** gross / 2 441,22 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHNRMLPQ

### Product features

|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Altura                                               | 88 mm                    |
| Indicadores LED                                      | Sim                      |
| Tempo de resposta                                    | 0 ms                     |
| Tempo de carga                                       | 4 h                      |
| Interface de série                                   | Yes                      |
| Largura                                              | 438 mm                   |
| Profundidade                                         | 380 mm                   |
| Alarmes audíveis                                     | Yes                      |
| Topologia UPS                                        | Dupla conversão (Online) |
| Desligar em caso de emergência (Emergency Power Off) | Yes                      |
| Capacidade de energia de saída                       | 2 kVA                    |
| Modo ECO                                             | Yes                      |
| Pojemność baterii                                    | 7 Ah                     |
| Voltagem da bateria                                  | 12 V                     |
| Intervalo de medição de temperatura                  | 20 - 90%                 |
| Frequência                                           | 45 Hz                    |
| Portas série de comunicações                         | 1                        |
| Desempenho                                           | 88 %                     |
| Temperatura de funcionamento (T-T)                   | 0 - 40 °C                |
| Capacidade do rack                                   | 2U                       |
| Arranque a frio                                      | Yes                      |
| Nível de ruído                                       | 55 decibel               |

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Modos de alarme audíveis                    | Alarme quando em bateria |
| Tipo de monitor                             | LCD                      |
| Tipo de interface em série                  | RS-232                   |
| Corrente de carga                           | 1 A                      |
| Número de pilhas                            | 2                        |
| Potência de saída                           | 1600 W                   |
| Cor do produto                              | Preto                    |
| Voltagem de saída Distorção harmónica total | 2 %                      |
| Fator de crista                             | 3:1                      |
| Fator de energia de saída                   | 0.8                      |
| Fator de energia de entrada                 | 0.99                     |
| Eficiência (modo online)                    | 85                       |
| Frequência de saída                         | 50 Hz                    |
| Voltagem de saída operacional (máx)         | 240 V                    |
| Voltagem de saída operacional (mín)         | 208 V                    |
| Voltagem de entrada operativa (máx.)        | 300 V                    |
| Voltagem de entrada operativa (mín.)        | 110 V                    |
| Forma de onda                               | Seno                     |
| Peso do produto (lb)                        | 13200 g                  |

## Full product description

### UPS ORVALDI V2000 on-line 2U LCD (2000VA/1600W)

Mais frequentemente utilizado para **protecção dos seus servidores e cargas críticas**, por exemplo, dispositivos médicos. O desenho de dupla conversão pode **garantir uma protecção fiável e estável** para todo o equipamento sensível. Não utiliza energia que tenha sido armazenada em baterias - dá uma **saída de onda sinusoidal estabilizada pura (230V +/- 1%)**. O dispositivo aceita **uma tensão de entrada admissível mais ampla** em condições adversas.



### Quais são as características da UPS ORVALDI V2000?

- Conversão de voltagem dupla (on-line, sem comutação)
- Factor de potência 0.8
- Ampla gama de tensão de entrada (110-300V AC)
- Desenho universal de cremalheira/torre
- Modo de operação ECO
- Correção do factor de potência de entrada 0,99

- Saídas programáveis de gestão de energia
- Comunicação USB/RS disponível
- cartão SNMP, cartão de retransmissão AS400

- 

