



**Orvaldi V3000 on-line 2U LCD
| UPS | 3000VA/2400W, 6x
9Ah**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/ups-link-komputery/orvaldi-v3000-on-line-2u-lcd-ups-3000va-2400w-6x-9ah>

Price: **3 536,30 zł** gross / 2 875,04 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHNIRMMGP

Product features

Altura	88 mm
Tempo de resposta	0 ms
Tempo de carga	4 h
Largura	438 mm
Profundidade	600 mm
Capacidade de energia de saída	3 kVA
Pojemność baterii	9 Ah
Voltagem da bateria	12 V
Frequência	45 Hz
Desempenho	88 %
Nível de ruído	55 decibel
Corrente de carga	1 A
Potência de saída	2700 W
Voltagem de saída Distorção harmónica total	2 %
Frequência de saída	50 Hz
Voltagem de saída operacional (máx)	240 V
Voltagem de saída operacional (mín)	208 V
Voltagem de entrada operativa (máx.)	300 V
Voltagem de entrada operativa (mín.)	110 V
Peso do produto (lb)	14800 g

Full product description

UPS ORVALDI V2000 on-line 2U LCD (2000VA/1600W)

Mais frequentemente utilizado para **protecção dos seus servidores e cargas críticas, por exemplo**, dispositivos **médicos**. O desenho de dupla conversão pode garantir uma protecção fiável e estável para todo o equipamento sensível. Não utiliza energia que tenha sido armazenada em baterias - dá uma **saída de onda sinusoidal estabilizada pura (230V +/- 1%)**. O dispositivo aceita uma tensão de entrada admissível mais ampla em condições adversas.



Quais são as características da UPS ORVALDI V3000?

- Conversão de voltagem dupla (on-line, sem comutação)
- Factor de potência **0.9**
- Ampla gama de tensão de entrada (**110-300V AC**)
- Desenho universal de cremalheira/torre
- Modo de funcionamento ECO
- 6 tomadas de saída "computador" **IEC320 C13 10A** e uma **IEC320 C19 16A**
- Correção do factor de potência de entrada **0,99**
- Saídas programáveis de gestão de energia
- Função de corte de energia de emergência
- Comunicação **USB/RS-232** disponível
- cartão SNMP, cartão de retransmissão AS400

