



Orvaldi VR6K on-line 2U LCD | UPS | módulo de potencia apenas, 6kVA/6kW



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/ups-link-komputery/orvaldi-vr6k-on-line-2u-lcd-ups-modulo-de-potencia-6kva-6kw>

Price: **4 936,97 zł** gross / 4 013,80 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXXGJHODRMLNI

Product features

Altura	88 mm
Indicadores LED	Sim
Tempo de resposta	0 ms
Porta de carregamento USB	Yes
Interface de série	Yes
Largura	438 mm
Profundidade	600 mm
Alarmes audíveis	Yes
Topologia UPS	Dupla conversão (Online)
Capacidade de energia de saída	6 kVA
Modo ECO	Yes
Certificados de conformidade	CE
Intervalo de medição de temperatura	0 - 95%
Frequência	46 Hz
Portas série de comunicações	1
Desempenho	94 %
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 40 °C
Capacidade do rack	2U
Arranque a frio	Yes
Nível de ruído	55 decibel
Modos de alarme audíveis	Alarme quando em bateria
Tipo de monitor	LCD

Tipo de interface em série	RS-232
Corrente de carga	4 A
Potência de saída	6000 W
Cor do produto	Preto
Voltagem de saída Distorção harmónica total	1 %
Fator de crista	3:1
Fator de energia de saída	1
Eficiência (modo online)	93
Automatic Voltage Regulation (AVR)	Yes
Regulação da tensão de saída	1 %
Frequência de saída	50 Hz
Voltagem de saída operacional (máx)	240 V
Voltagem de saída operacional (mín)	200 V
Voltagem de entrada operativa (máx.)	300 V
Voltagem de entrada operativa (mín.)	110 V
Forma de onda	Seno
Produto sustentável	Yes
Peso do produto (lb)	17000 g

Full product description

ORVALDI VR6K ON-LINE 2U LCD 6KVA/6KW

Mais frequentemente utilizado para **protecção dos seus servidores e cargas críticas, por exemplo**, dispositivos **médicos**. O desenho de dupla conversão pode garantir uma protecção fiável e estável para todo o equipamento sensível. Não utiliza energia que tenha sido armazenada em baterias - dá uma **saída de onda sinusoidal estabilizada pura (230V +/- 1%)**. O dispositivo aceita uma tensão de entrada admissível mais ampla em condições adversas.



Quais são as características do Orvaldi VR6K?

Verdadeira conversão de dupla voltagem (sem comutação, on-line)
Factor de potência de saída de 1
Ampla gama de tensão de entrada (110-300V AC)
LCD fácil de usar e de fácil utilização
Desenho de bastidor/cortina
Correcção do factor de potência de entrada 0,99
Modo ECO para poupança de energia
Comunicação USB/RS-232 disponível
Placa SNMP opcional e placa de relés AS400