



Orvaldi VT1K on-line Tower | UPS | 1000VA/900W, 2x 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/ups-link-komputery/orvaldi-vt1k-on-line-tower-ups-1000va-900w-2x-9ah>

Price: **1 029,26 zł** gross / 836,80 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHMKRMMHP

Product features

Altura	220 mm
Porta de carregamento USB	Yes
Largura	145 mm
Profundidade	282 mm
Alarmes audíveis	Yes
Topologia UPS	Dupla conversão (Online)
Capacidade de energia de saída	1 kVA
Tempo de backup (meia máxima)	5 min
Pojemność baterii	9 Ah
Voltagem da bateria	12 V
Frequência	40 Hz
Arranque a frio	Yes
Modos de alarme audíveis	Alarme quando em bateria
Tipo de interface em série	RS-232
Número de pilhas	2
Potência de saída	900 W
Cor do produto	Preto
Fator de crista	3:1
Voltagem de saída operacional (máx)	240 V
Voltagem de saída operacional (mín)	200 V
Voltagem de entrada operativa (máx.)	280 V
Voltagem de entrada operativa (mín.)	120 V

Forma de onda	Seno puro
Peso do produto (lb)	9800 g

Full product description

Torre on-line ORVALDI VT1K

Este modelo é ideal para **servidores, estações de trabalho críticas e equipamento altamente crítico (utilizado em medicina)**.



A **Torre on-line Orvaldi VT1K** apresenta a dupla conversão da série de fontes de alimentação on-line Orvaldi VT, que garante uma protecção fiável e estável para o seu equipamento sensível. Pode aceitar uma tensão de entrada permitida mais ampla para funcionamento em ambientes agressivos, sem utilizar a energia armazenada nas baterias. Oferece-nos uma **saída de onda sinusoidal estabilizada pura (230V /- 1%)**. Isto é protecção para os seus servidores e cargas críticas, tais como dispositivos utilizados em medicina, que nunca falharão.

Quais são as características da torre ORVALDI VT1K ON-LINE TOWER?

- Apresenta dupla conversão de voltagem (sem interrupções, on-line)
- Equipado com um factor de potência de saída de 0,9
- Ampla gama de tensão de entrada (110-300V AC)

- Fácil de usar e de fácil utilização
- Modo ECO
- Comunicação USB/RS-232 disponível
- Além disso: cartão SNMP e cartão de retransmissão AS400