



Extralink SFP 1.25G | SFP WDM Módulo | 1,25Gbps, 1490/1550nm, single mode, 80km, LC, DOM, pair



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/moduly-sfp/extralink-sfp-125g-sfp-wdm-modulo-125gbps-1490-1550nm-single-mode-80km-lc-dom-pair>

Price: **222,69 zł** gross / 181,05 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMMKJGRMMIK

Product features

Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
Tipo de interface CD-ROM	SFP
Taxa máxima de transferência de dados	1250 Mb/s
Diâmetro de cabo de fibra suportado	9/125 µm
Plug and Play	Yes
Hot-swap	Yes
Conector de fibra óptica	LC
Facilidade de Instalação	Yes
Fibra monomodal suportada	Yes
Ethernet LAN	No
Cor do produto	Metálico
Distância máxima de transferência	80000 m
Material do estojo de relógio	Aço de zinco

Full product description

Um par de módulos SFP 1.25G WDM 1490/1550NM SM 80KM LC DDM

O conjunto de módulos Extralink SFP 1.25G WDM é projetado para a transmissão de dados sobre fibras ópticas monomodo em distâncias de **até 80 km**. A **inserção SFP monomodo** consiste em cinco seções, ou seja, transmissor laser DFB, driver LD, fotodiodo PIN, amplificador limitador e unidade de controle MCU. Os módulos ópticos SFP estão em conformidade com o padrão **MSA (Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement)**. Eles suportam taxas de transferência de dados de **1,25 Gbps**. Os módulos SFP de fibra podem ser conectados sem interromper o funcionamento do dispositivo.



Características especiais

- Suporta taxas de transferência de dados de 1,25 Gb/s
- DFB Tx1550 nm Transmissor laser DFB e fotodetector PIN
- Possibilidade de conectar um módulo óptico SFP sem interromper o funcionamento do dispositivo
- Fornecimento único de 3,3 V
- Interface de conector Simplex LC
- Invólucro metálico para reduzir a interferência eletromagnética
- Até 80 km em 9/125µm SMF
- Compatível com os diagnósticos digitais SFP MSA e SFF-8472
- Certificado de segurança para laser classe 1
- conformidade RoHS

