



**Extralink SFP+ 10G | SFP+
WDM Módulo | 10Gbps
1270/1330nm, single mode,
40km, LC, DOM, pair**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/moduly-sfp/extralink-sfp-10g-sfp-wdm-modulo-10gbps-1270-1330nm-single-mode-40km-lc-dom-pair>

Price: **383,02 zł** gross / 311,40 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFLNLSERMMOM

Product features

Aprovações regulamentares	FCC
Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
Tipo de interface CD-ROM	SFP+
Certificados de conformidade	CE
Taxa máxima de transferência de dados	10000 Mb/s
Diâmetro de cabo de fibra suportado	9/125 µm
Temperatura máxima de operação	70 °C
Normas de Comunicações	IEEE 802.3ae
Temperatura mínima de funcionamento	0 °C
Conector de fibra óptica	LC
Fibra monomodal suportada	Yes
Diagnóstico digital de monitorização (DDM)	Yes
Multiplexagem por divisão de comprimento de onda (WDM)	Yes
Comprimento de onda Rx (mín.)	1330 nm
Comprimento de onda Tx (mín.)	1270 nm
Tecnologia de cablagem ethernet de fibra	10GBASE

Full product description

Par de módulos SFP+ 10G WDM 1270/1330 40KM LC DDM para fibra monomodo

Os transceptores EXTRALINK SFP+ BIDI são **módulos SFP monomodo** de fator de forma pequeno que fornecem transmissão de dados óptica bidirecional (por exemplo, **10GBASE-LR/LW** conforme definido pelo **IEEE 802.3ae**). O módulo óptico SFP está equipado com um conector SFP+ de 20 pinos que permite a **ligação do transceptor sem desligar o dispositivo**. O EXTRALINK SFP+ BIDI é projetado para fibra monomodo e opera em comprimentos de onda nominais de **1270 nm ou 1330 nm**. A seção do transmissor usa um poço quântico DFB multimodo em conformidade com a Norma Internacional de Segurança IEC-60825, e a seção do receptor usa um pré-amplificador de detecção InGaAs integrado (IDP) montado na cabeça óptica e um amplificador de potência limitadora de CI. A inserção SFP monomodo suporta taxas de dados de **9,95 Gbps a 10,3 Gbps**.



Características especiais