



Switch Ruijie Reyee RG-ES209GC-P, 9x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, 120W, gerenciamento em nuvem



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/switch-ruijie-reyee-rg-es209gc-p-9x-rj45-1000mb-s-8x-poe-120w-gerenciamento-em-nuvem>

Price: **752,86 zł** gross / 612,08 zł net



Ruijie

Manufacturer: RUIJIE / REYEE

Referention number: DNXXGLHKIRMLPN

Product features

Humidade de não funcionamento	5% - 95%
Fonte de alimentação	AC/DC
Altura	28 mm
Largura	202 mm
Profundidade	108 mm
MTBF	200000 h
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Certificados de conformidade	CE
Consumo de energia (máx)	130 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Capacidade de routing/switching	18 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3af
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	No
Proteção contra loops	Yes
Número de VLANs	16
Voltagem de entrada DC	54 V
Controlo de tempestade de difusão	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Suporte VLAN	Yes
Gerido na cloud	Yes
Suporte Flow control	Yes

Tabela de endereços MAC	4000 entries
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Cor do produto	Preto
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	9
Peso do produto (lb)	1300 g

Full product description

Concebido para as empresas actuais - Ruijie Reyee RG-ES206GC-P

O **Ruijie Reyee RG-ES206GC-P** é um comutador empresarial em nuvem com **6 portas gigabit**, incluindo **4 portas com suporte PoE**. Permite o reconhecimento de câmaras IP para sistemas CCTV, garante uma segurança robusta e proporciona uma **gestão persistente baseada na nuvem**. Utilize a **Ruijie Cloud APP** para monitorizar o desempenho e definir VLANs, e desfrute de custos de manutenção mais baixos. Garante uma melhor conectividade através de velocidade, proteção e gestão baseada na nuvem.



Características principais Ruijie Reyee RG-ES206GC-P

1. Switch gerido Gigabit de 6 portas com 4 portas PoE
2. Switches geridos na nuvem com boa relação custo-benefício
3. Reconhecimento de câmaras IP, uma vantagem única para redes CCTV
4. A prevenção automática de loops garante a continuidade do serviço
5. Gestão vitalícia a qualquer hora e em qualquer lugar na nuvem Ruijie

Elevado rendimento e potência PoE

Este comutador tem **6 portas gigabit** para transmissão de dados a alta velocidade. Entre elas, **4 portas PoE podem fornecer até 54 W de potência** a dispositivos ligados, como câmaras IP, pontos de acesso Wi-Fi, telefones VoIP ou painéis tácteis. Este comutador pode suportar até 4 câmaras IP ou outros dispositivos PoE em simultâneo. O RG-ES206GC-P tem também uma **capacidade de comutação de 12 Gbps** e uma **taxa de reencaminhamento de pacotes de 8,93 Mpps** para um elevado desempenho da rede.



Reconhecimento de câmaras IP e reinicialização remota

O interruptor tem uma função de **reconhecimento de câmara IP** que detecta e identifica automaticamente as câmaras IP ligadas. Pode verificar facilmente o estado e os parâmetros das câmaras IP utilizando a aplicação móvel Ruijie ou a plataforma na nuvem. O switch também tem uma função de **reinicialização remota** que permite desligar e ligar remotamente a porta PoE para solucionar problemas de câmaras IP. Também é possível definir uma programação de reinicialização para a porta PoE para garantir o funcionamento ideal das câmaras IP.

Alimentação PoE em longas distâncias

O switch suporta **alimentação PoE** a longas distâncias para alargar o alcance de transmissão até **250 metros utilizando um cabo de rede Cat5e ou superior**. Este modo é útil para longas distâncias entre o switch e as câmaras IP ou outros dispositivos.

Prevenção automática de loops

O Ruijie Reyee RG-ES206GC-P tem uma função de prevenção automática de loops que evita loops de rede e assegura a continuidade do serviço.

Gestão baseada na nuvem e configuração fácil

O switch é gerido na nuvem através de **uma aplicação móvel ou da plataforma de nuvem Ruijie**. O dispositivo é fácil de configurar e suporta **SON (Self-Organising Network)**. Também é possível monitorizar e controlar o interruptor em qualquer lugar e a qualquer momento através de um smartphone ou computador.