



Ponto de Acesso Teltonika DAP140, Wi-Fi 4, PoE Passivo, 2x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/ponto-de-acesso-teltonika-dap140-wi-fi-4-poe-passivo-2x-rj45-100mb-s>

Price: **247,67 zł** gross / 201,36 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGHINKERMLOQ

Product features

Humidade de não funcionamento	-50 - 75%
Altura	25 mm
Tipo de antena	External
Indicadores LED	Potência
Porta WAN	Ethernet (RJ-45)
Plug and Play universal (UPnP)	Yes
Largura	113.1 mm
Profundidade	68.6 mm
Codificação / segurança	DÍVIDA
Limite de temperaturas (armazenamento)	10 - 90 °C
Taxa máxima de transferência de dados	300 Mb/s
Funcionalidades IPv4 e IPv6	Pilha dupla IPv4/IPv6
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Compatível com VPN	OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard, Tinc, Tailscale
Normas de Comunicações	IEEE 802.11b
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	2
Tamanho da memória flash	128 MB
RS232	No
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 75 °C
Tecnologia de cablagem	10/100Base-T(X)

Protocolos de rede suportados	TCP, UDP, IPv4, IPv6, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Botão reset	Yes
Frequência do processador	580 MHz
Gestão web-based	Yes
Código de proteção internacional (IP)	IP30
Sistema operativo instalado	RutOS
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	16 MB
Localização	Shelf
Rede sem fios Mesh	Yes
Processador built-in	Yes
Tipo de Power over Ethernet (PoE) compatível	PoE passivo
Itinerância rápida	Yes
Cor do produto	Preto
Filtração de endereços MAC	Yes
Tipo de conetor de antena	RP-SMA
Interface de linha de comandos (CLI)	Yes
Velocidade de transferência de dados máxima (2,4 GHz)	300
Cliente DHCP	Yes
Servidor DHCP	Yes
Material do estojo de relógio	Alumínio
6 GHz	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes
Peso do produto (lb)	150 g