



Teltonika OTD140 | Roteador 4G | LTE Cat 4, 2x 100 Mb/s, PoE in, PoE out, 2x SIM, IP55



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/lte-5g/teltonika-otd140-roteador-4g-lte-cat-4-2x-100-mb-s-poe-in-poe-out-2x-sim-ip55>

Price: **558,72 zł** gross / 454,24 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGMPNFRMMLM

Information:

Teltonika OTD140 é um router exterior LTE Cat 4 robusto, criado para um funcionamento fiável em condições difíceis. A caixa em plástico com classe de proteção IP55 protege o dispositivo contra as condições meteorológicas, e o suporte de montagem integrado facilita uma instalação rápida. Dois slots SIM garantem a continuidade da ligação graças à fácil alternância entre operadores, e duas portas Fast Ethernet 10/100 Mb/s permitem ligar comodamente dispositivos adicionais. O router está equipado com LEDs que indicam o nível do sinal, duas antenas internas e um processador Mediatek 580 MHz e 128 MB RAM de elevado desempenho, o que garante um funcionamento estável e fluido.

Product features

Aprovações regulamentares	CE, UKCA, EAC, UCRF, RCM
Altura	49.3 mm
Tipo de antena	Interna
Indicadores LED	Estado
Firewall	Yes
Plug and Play universal (UPnP)	Yes
Largura	100 mm
Profundidade	235 mm
Padrão 4G	LTE
Codificação / segurança	HTTPS
Montagem em prateleira	Yes
Consumo de energia (máx)	6 W
Pronto para Wake-on-LAN	Yes
Consumo de energia (típico)	2.5 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%

Normas de Comunicações	IEEE 802.3
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	2
IFU/manual do utilizador	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Tamanho da memória flash	16 MB
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 a 75 °C
Tecnologia de cablagem	10/100Base-T(X)
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Protocolos de rede suportados	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Tipo de interface ethernet	Gigabit Ethernet
Suporte VLAN	Yes
Botão reset	Yes
Protocolos de gestão	FOTA, SSH, SMS, Chamada, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, RMS
Firmware actualizável	Yes
Frequência do processador	580 MHz
Gestão web-based	Yes
Botão WPS	No
Protocolos VoIP	Auxiliares NAT para os protocolos H.323 e SIP-alg, permitindo o encaminhamento adequado de pacotes VoIP
Sistema operativo instalado	RutOS
Número de portas PoE	2
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	128 MB
Número de portas Fast Ethernet (cobre)	2
Geração de rede móvel	4G
Ranhura cartão SIM	Yes
Tipo de fonte de alimentação	DC
Processador built-in	Yes
Quantidade de antenas	2
Cor do produto	Branco
Lista de controlo de acesso (ACL)	Yes
Prevenção de ataques ARP	Yes
Prevenção de ataque ICMP	Yes
Prevenção de ataque DoS	Yes
Compatível com DMZ	Yes
SMS (Serviço de mensagens curtas)	Yes
Ethernet WAN	Yes
Roteamento baseado em políticas	Yes
Encaminhamento de portas	Yes
Controlo de tráfego	Yes
Rota estática	Yes
Cliente DHCP	Yes
SFP WAN	No
Servidor DHCP	Yes
Compatibilidade com modem USB 3G/4G	No

DSL WAN	No
Material do estojo de relógio	Plástico
Peso do produto (lb)	855 g

Full product description

Teltonika OTD140 - Router de exterior fiável

O router de exterior **OTD140 da Teltonika** é a solução ideal para quem necessita de um dispositivo fiável e robusto para aplicações no exterior. Com uma caixa de plástico dedicada com **classificação IP55**, o **OTD140** é à prova de intempéries para garantir um funcionamento duradouro e estável nos ambientes mais adversos. O suporte de montagem integrado torna a instalação do router rápida e sem complicações.



Conectividade LTE avançada Cat 4

O router **OTD140 da Teltonika** proporciona um elevado desempenho de comunicação com a tecnologia **LTE Cat 4** para um acesso rápido e estável à Internet. O dispositivo está também equipado com **duas portas Fast Ethernet de 10/100 Mbps para uma** ligação conveniente de outros dispositivos de rede. **Duas ranhuras para cartões SIM** permitem alternar facilmente entre operadores de redes móveis, garantindo a continuidade da ligação.

Gestão simples e elevado desempenho

O **Teltonika OTD140** possui **LEDs** de estado da intensidade do sinal que facilitam a monitorização da qualidade da ligação. Duas antenas internas asseguram uma conectividade estável e potente. Graças a um processador Mediatek **de 580 MHz e 128 MB de RAM**, o router oferece um funcionamento eficiente e suave, mesmo sob carga pesada.