



Teltonika PR2VM20M | Extensao de cabo SMA |



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/kable-i-patchcords/teltonika-pr2vm20m-extensao-de-cabo-sma->

Price: **34,90 zł** gross / 28,37 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGJMMIRMMJM

Information:

Teltonika PR2VM20M é um cabo de extensão de antena SMA de 2 metros, equipado com um conector SMA fêmea e um conector SMA macho, que permite alongar convenientemente a ligação da antena e posicionar melhor a antena em relação ao dispositivo. O cabo funciona numa ampla faixa de 0-6000 MHz, tem impedância de 50 Ω, VSWR máximo de 1,35 e atenuação de 3,5 dB a 2700 MHz. Graças à resistência a temperaturas de -55°C a +155°C, tensão de trabalho de 335 V e durabilidade de pelo menos 500 ciclos de ligação, é adequado para instalações de antena exigentes.

Product features

Comprimento do cabo	2 m
Impedância	50 Ω
Temperatura de funcionamento (T-T)	-55 - 155 °C
Ganho	3.5 decibel
Cor do produto	Preto
Género do conector 2	Feminino
Género do conector 1	Masculino

Full product description

Teltonika PR2VM20M - cabo de extensão de antena SMA com 2 m de comprimento

O Teltonika PR2VM20M é um cabo de extensão destinado a ligações de antena que utilizam conectores SMA. O cabo tem 2000 mm de comprimento e termina de um lado com um conector SMA fêmea e do outro com um conector SMA macho. Esta configuração permite prolongar a ligação de antena existente e posicionar a antena de forma mais conveniente em relação ao dispositivo com o qual trabalha.



Faixa de frequência de 0 a 6000 MHz

O cabo opera na faixa de frequência de 0 a 6000 MHz e tem uma impedância de 50 Ω . O fabricante indica um coeficiente VSWR máximo de 1,35 e uma atenuação do cabo de 3,5 dB a uma frequência de 2700 MHz. Estes parâmetros permitem a utilização do cabo em instalações de antena baseadas em conectores SMA compatíveis e na faixa de frequência adequada.



Parâmetros de funcionamento do cabo PR2VM20M

O modelo PR2VM20M pode operar a temperaturas de -55°C a +155°C. A tensão máxima de funcionamento é de 335 V, enquanto a tensão suportada é especificada em 1000 Vrms. O fabricante indica uma durabilidade de pelo menos 500 ciclos de ligação e uma massa do cabo de 50 g.

