



Teltonika RUT140 | Roteador industrial | 2x RJ45 100Mb/s, IP30



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/teltonika-rut140-roteador-industrial-2x-rj45-100mb-s-ip30>

Price: **247,67 zł** gross / 201,36 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGMQKERRMIQ

Information:

Teltonika RUT140 é um roteador industrial compacto e robusto, criado para um funcionamento estável em condições exigentes. Oferece duas portas Fast Ethernet e conectividade Wi-Fi no padrão IEEE 802.11b/g/n, garantindo transmissão de dados confiável e compatibilidade com vários dispositivos. A carcaça de alumínio com classe de proteção IP30 protege contra poeira e aumenta a durabilidade, e a montagem em trilho DIN facilita a instalação no espaço industrial. Recursos avançados de segurança, incluindo suporte a VPN OpenVPN, firewall avançado e os protocolos WPA3, EAP-TLS e AES-CCMP, garantem acesso remoto seguro e proteção da rede.

Product features

Altura	25 mm
Indicadores LED	LAN
Montável na parede	Yes
Largura	113.1 mm
Profundidade	68.6 mm
Codificação / segurança	AES-CCMP
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Compatível com VPN	OpenVPN:Multi-Client/Server,27ciphers:DES/RC2/BF/CAST5/AES(128/192/256-CBC/CFB/OFB/GCM) IPsec:IKEv1/v2,14ciphers(3DES/DES/AES128-256-GCM8/12/16) GRE:Tunnel(+overIPsec) PPTP/L2TP:Simult,L2TPv3(+overIPsec) Stunnel DMVPN SSTP ZeroTier/WG/Tinc
Normas de Comunicações	IEEE 802.11b
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	2
Full duplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Tamanho da memória flash	16 MB
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 70 °C

Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Montagem	DIN-rail
Botão reset	Yes
Frequência do processador	580 MHz
Gestão web-based	Yes
Capacidade de memória interna	128 MB
Ethernet LAN	Yes
Arquitetura do processador	MIPS 24Kc
Ranhura cartão SIM	No
Fabricante do processador	MediaTek
Tipo de fonte de alimentação	DC
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Preto
Tipo de memória interna	DDR2
Lista de controlo de acesso (ACL)	Yes
Ethernet WAN	Yes
Tipo de conector de antena	RP-SMA
Cliente DHCP	Yes
Servidor DHCP	Yes
Compatibilidade com modem USB 3G/4G	No
DSL WAN	No
Material do estojo de relógio	Alumínio
Peso do produto (lb)	142.3 g

Full product description

Teltonika RUT140 - um router industrial fiável e robusto concebido para satisfazer as exigências das redes industriais modernas.

Com duas portas Ethernet e conectividade sem fios avançada, este router compacto proporciona **uma transmissão de dados sem falhas e um desempenho de rede estável**. Ideal para ambientes difíceis, possui uma caixa de alumínio durável com classificação IP30, o que o torna uma escolha ideal para uma variedade de aplicações industriais.



Conectividade fiável:

O router Teltonika RUT140 oferece opções de conectividade excepcionais com duas portas [Fast Ethernet](#) para uma transmissão de dados eficiente e fiabilidade da rede. O router suporta várias normas de comunicação, incluindo IEEE 802.11b/g/n, assegurando a compatibilidade com uma vasta gama de dispositivos e sistemas. O Wi-Fi de banda dupla proporciona uma ligação sem fios estável e rápida, **ideal para pequenas e grandes redes industriais.**



Construção robusta

Concebida para utilização em ambientes industriais adversos, a RUT140 possui **uma caixa de alumínio com classificação IP30**. Isto assegura que o router está protegido contra poeiras e outros factores ambientais. As suas dimensões compactas e a possibilidade de montagem em calha DIN facilitam a sua instalação numa variedade de locais industriais, proporcionando flexibilidade e poupança de espaço.



Recursos avançados de segurança

O router RUT140 está equipado com funcionalidades de segurança avançadas para proteger a sua rede contra ameaças. Suporta vários serviços VPN, incluindo **OpenVPN com 27 métodos de encriptação**, proporcionando acesso remoto seguro e proteção de dados. O router também possui uma firewall avançada e suporta vários protocolos de segurança, como WPA3, EAP-TLS e AES-CCMP, proporcionando uma segurança robusta para a sua rede industrial.