



Teltonika TSF010 | Comutador | 5x RJ45 100Mb/s, IP30



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/teltonika-tsf010-comutador-5x-rj45-100mb-s-ip30>

Price: **141,12 zł** gross / 114,73 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGMQKGRMMKO

Product features

Fonte de alimentação	eletricidade da rede
Altura	28 mm
Voltagem da entrada	7 V
Largura	113 mm
Profundidade	50 mm
Montagem em prateleira	No
Consumo de energia (máx)	1.5 W
Consumo de energia (típico)	1 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Montagem em carril DIN	Yes
Capacidade de routing/switching	10 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3
Tipo de switch	Não gerenciado
Suporte 10G	No
Full duplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 a 75 °C
Pacotes jumbo	9216
Suporta pacotes jumbo	Yes
Tabela de endereços MAC	2048 entries
Código de proteção internacional (IP)	IP30
Fonte de alimentação incluída	No

Power over Ethernet (PoE)	No
Número de portas Fast Ethernet (cobre)	5
Cor do produto	Preto
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet rápido (10/100)
Material do estojo de relógio	Alumínio
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	5
Empilhável	No
Peso do produto (lb)	142 g

Full product description

Teltonika TSF010 - a solução perfeita para empresas que necessitam de um interruptor robusto e fiável para aplicações industriais.

Equipado com 5 portas Fast Ethernet, este switch oferece não só um elevado desempenho, mas também uma durabilidade excecional graças à sua caixa de alumínio e à proteção IP30. A instalação simples em [calha DIN](#) torna o Teltonika TSF010 a escolha ideal para a gestão de redes em ambientes exigentes.



Design fino e montagem em calha DIN

O Teltonika TSF010 distingue-se pelo seu design plano, que lhe permite ser facilmente acomodado mesmo nos espaços mais reduzidos. A montagem em calha DIN integrada permite que a unidade seja fixada de forma rápida e segura em armários de controlo e outros locais de instalação industrial. Desta forma, é possível poupar espaço e minimizar o tempo de instalação.



Conectividade e desempenho fiáveis

Equipado com 5 portas Fast Ethernet RJ45, este comutador não gerido proporciona **ligações de rede** estáveis **a velocidades até 100 Mbps por porta**. Com suporte para as normas IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x e 802.3ab, o comutador não gerido garante um elevado desempenho e compatibilidade com uma variedade de dispositivos de rede. É a solução ideal para manter a sua rede a funcionar sem problemas em ambientes industriais.



Durabilidade e poupança de energia

A caixa de alumínio e o **grau de proteção IP30** tornam o Teltonika TSF010 **resistente a danos mecânicos** e a condições ambientais adversas. O interruptor apresenta um baixo consumo de energia, com um máximo de 1,5 W, o que se traduz em poupanças de energia e custos operacionais mais baixos. Ideal para aplicações que requerem fiabilidade e durabilidade.