



## Teltonika TSF010 | Comutador | 5x RJ45 100Mb/s, IP30



link to the product:  
<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/teltonika-tsf010-comutador-5x-rj45-100mb-s-ip30>

Price: **141,12 zł** gross / 114,73 zł net



Manufacturer: TELTONIKA  
Referention number: DNXXGGMQKGRMMKO

### Product features

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Fonte de alimentação                   | eletricidade da rede |
| Altura                                 | 28 mm                |
| Voltagem da entrada                    | 7 V                  |
| Largura                                | 113 mm               |
| Profundidade                           | 50 mm                |
| Montagem em prateleira                 | No                   |
| Consumo de energia (máx)               | 1.5 W                |
| Consumo de energia (típico)            | 1 W                  |
| Intervalo de medição de temperatura    | 10 - 90%             |
| Montagem em carril DIN                 | Yes                  |
| Capacidade de routing/switching        | 10 Gb/s              |
| Normas de Comunicações                 | IEEE 802.3           |
| Tipo de switch                         | Não gerenciado       |
| Suporte 10G                            | No                   |
| Full duplex                            | Yes                  |
| Auto MDI/MDI-X                         | Yes                  |
| Temperatura de funcionamento (T-T)     | -40 a 75 °C          |
| Pacotes jumbo                          | 9216                 |
| Suporta pacotes jumbo                  | Yes                  |
| Tabela de endereços MAC                | 2048 entries         |
| Código de protecção internacional (IP) | IP30                 |
| Fonte de alimentação incluída          | No                   |
| Power over Ethernet (PoE)              | No                   |

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Número de portas Fast Ethernet (cobre)          | 5                        |
| Cor do produto                                  | Preto                    |
| Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45  | Ethernet rápido (10/100) |
| Material do estojo de relógio                   | Alumínio                 |
| Número de portas ethernet Basic switching RJ-45 | 5                        |
| Empilhável                                      | No                       |
| Peso do produto (lb)                            | 142 g                    |

## Full product description

### Teltonika TSF010 - a solução perfeita para empresas que necessitam de um interruptor robusto e fiável para aplicações industriais.

Equipado com 5 portas Fast Ethernet, este switch oferece não só um elevado desempenho, mas também uma durabilidade excecional graças à sua caixa de alumínio e à proteção IP30. A instalação simples em [calha DIN](#) torna o Teltonika TSF010 a escolha ideal para a gestão de redes em ambientes exigentes.



### Design fino e montagem em calha DIN

O Teltonika TSF010 distingue-se pelo seu design plano, que lhe permite ser facilmente acomodado mesmo nos espaços mais reduzidos. A montagem em calha DIN integrada permite que a unidade seja fixada de forma rápida e segura em armários de controlo e outros locais de instalação industrial. Desta forma, é possível poupar espaço e minimizar o tempo de instalação.



### Conectividade e desempenho fiáveis

Equipado com 5 portas Fast Ethernet RJ45, este comutador não gerido proporciona **ligações de rede** estáveis **a velocidades até 100 Mbps por porta**. Com suporte para as normas IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x e 802.3ab, o comutador não gerido garante um elevado desempenho e compatibilidade com uma variedade de dispositivos de rede. É a solução ideal para manter a sua rede a funcionar sem problemas em ambientes industriais.



### Durabilidade e poupança de energia

A caixa de alumínio e o **grau de proteção IP30** tornam o Teltonika TSF010 **resistente a danos mecânicos** e **a condições ambientais** adversas. O interruptor apresenta um baixo consumo de energia, com um máximo de 1,5 W, o que se traduz em poupanças de energia e custos operacionais mais baixos. Ideal para aplicações que requerem fiabilidade e durabilidade.