



Teltonika TSW010 | Switch | 5x RJ45 100Mb/s, Passive PoE, IP30, DIN



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/teltonika-tsw010-switch-5x-rj45-100mb-s-passive-poe-ip30-din>

Price: **97,92 zł** gross / 79,61 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKKSFRRMMKP

Product features

Aprovações regulamentares	CE, REACH, RoHS, WEEE UKCA, FCC, IC, CB, RCM
Fonte de alimentação	DC/PoE
Altura	27.4 mm
Voltagem da entrada	9 V
Indicadores LED	Sim
Largura	113.1 mm
Profundidade	80.5 mm
Memória de pacote armazenada	0.128 MB
Consumo de energia (máx)	0.9 W
Consumo de energia (típico)	0.3 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Montagem em carril DIN	Yes
Capacidade de routing/switching	1 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3
Suporte 10G	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 a 75 °C
Pacotes jumbo	2048
Suporta pacotes jumbo	Yes
Tabela de endereços MAC	2000 entries
Código de proteção internacional (IP)	IP30

Número de portas PoE	1
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo de Power over Ethernet (PoE) compatível	PoE passivo
Cor do produto	Preto
Conetor de alimentação	Entrada DC-in
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet rápido (10/100)
Material do estojo de relógio	Alumínio
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	5
Peso do produto (lb)	146.5 g

Full product description

Interruptor de preço acessível para aplicações industriais

Precisa de um interruptor simples e fácil de usar sem o incómodo de instalação ou configuração? Não há necessidade de procurar mais. O **Teltonika TSW010** foi concebido como um **interruptor plug-n-play**, o que significa que não requer um engenheiro especialmente treinado para configurar, monitorizar ou gerir manualmente. As portas frontais e a montagem em calha DIN são pontos adicionais que eliminam a necessidade de kits de montagem adicionais e asseguram a instalação mais suave possível do dispositivo, mesmo nos ambientes mais complexos.



Principais características do Teltonika TSW010

- Plug-n-Play sem configuração adicional
- Desenho industrial, caixa de alumínio anodizado
- Montagem integrada em calha DIN e opções de montagem de superfície
- Vasta gama de tensões de alimentação suportadas
- 5 portas Ethernet com velocidades de até 100 Mbps
- Ampla gama de temperaturas de funcionamento

Portas Ethernet de 100Mbps

O **interruptor TSW010 da Teltonika** foi desenvolvido para comunicação **máquina-a-máquina (M2M)**, onde não são necessárias altas taxas de dados. Uma **taxa de dados de 100 Mbps é frequentemente mais do que suficiente**, por exemplo, em aplicações de monitorização, controlo e gestão onde grandes quantidades de dados não são transmitidas. Portanto, com **cinco portas Ethernet 10/100**, o TSW010 pode equipar a sua solução com conectividade de rede e velocidades ideais para a maioria das soluções industriais. Estas portas são uma razão significativa porque este dispositivo é um dos mais rentáveis do mercado, garantindo que não pagará em excesso por características de que não necessitará.



Mudança para aplicações profissionais

A sua vasta gama de tensões de fornecimento suportadas (9-30 V) e o seu design robusto tornam-na adequada para soluções profissionais.



Design atencioso e facilidade de instalação

O tamanho compacto e o suporte integrado DIN-rail permitem uma fácil instalação numa variedade de ambientes industriais.

