



Teltonika TSW040 | Comutador | 8x RJ45 100Mb/s PoE, 240W, IP30



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/teltonika-tsw040-comutador-8x-rj45-100mb-s-poe-240w-ip30>

Price: **213,12 zł** gross / 173,27 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGMQKDRMMIH

Product features

Fonte de alimentação	eletricidade da rede
Altura	41.2 mm
Indicadores LED	Link
Largura	113.1 mm
Profundidade	74.6 mm
Montagem em prateleira	No
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Capacidade de routing/switching	20 Gb/s
Guia de iniciação rápida	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.3ab
Tipo de switch	Não gerenciado
Suporte 10G	No
Voltagem de entrada DC	7 V
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 a 75 °C
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)	240 W
Botão reset	No
Tabela de endereços MAC	2048 entries
Fonte de alimentação incluída	No
Número de portas PoE	8
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Potência por porta de alimentação por ethernet (PoE)	30 W
Número de portas Fast Ethernet (cobre)	8

Voltagem Power over Ethernet (PoE)	48 V
Tipo de Power over Ethernet (PoE) compatível	PoE ativo
Cor do produto	Preto
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet rápido (10/100)
Material do estojo de relógio	Alumínio
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	8
Empilhável	No
Peso do produto (lb)	280 g

Full product description

Teltonika TSW040 - um switch industrial que oferece conectividade de rede fiável e eficiente numa variedade de ambientes industriais

Com oito portas RJ45, este inovador [switch não gerido](#), cada uma com suporte Power over Ethernet, fornece um orçamento total de energia de 240W, permitindo-lhe alimentar uma variedade de dispositivos de rede sem a necessidade de fontes de alimentação adicionais. A robusta caixa de alumínio com classificação IP30 garante durabilidade e resistência a ambientes agressivos.



Conectividade PoE fiável

O Teltonika TSW040 tem oito portas RJ45 compatíveis com PoE, permitindo a **transmissão simultânea de energia e dados para os dispositivos ligados**. Cada porta oferece até 30W de potência, o que é ideal para alimentar câmaras IP, pontos de acesso Wi-Fi e outros dispositivos PoE. Com um orçamento total de energia de 240W, este switch garante um funcionamento estável e eficiente da rede.



Design industrial robusto

O interruptor Teltonika TSW040 foi concebido para ambientes industriais adversos. A caixa de alumínio com classificação IP30 proporciona uma elevada resistência a danos mecânicos e proteção contra poeiras e outros factores ambientais. A gama de temperaturas de funcionamento de -40°C a 75°C permite **um funcionamento sem problemas em condições extremas.**



Instalação e funcionamento simples

O TSW040 é um switch não gerido, o que significa que não requer uma configuração complexa. Está pronto a ser utilizado assim que é ligado, poupando tempo e esforço. A sua capacidade de montagem em calha DIN torna a instalação rápida e conveniente, e os LEDs indicam o estado da ligação e da alimentação, facilitando a **monitorização do funcionamento do dispositivo**.