



Teltonika TSW100 | PoE Switch | 5x RJ45 1000Mb / s, 4x PoE, 60W



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/teltonika-tsw100-poe-switch-5x-rj45-1000mb-s-4x-poe-60w>

Price: **283,97 zł** gross / 230,87 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGFQHPHRMMLJ

Product features

Aprovações regulamentares	CE/RED, EAC, RoHS, WEEE. EMC (Draft): EN 301 489-1/-19/-52 EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11. Radio: EN 300 511, EN 301 908-1/-2/-13
Altura	32 mm
Indicadores LED	Potência
Largura	115 mm
Profundidade	95 mm
Memória de pacote armazenada	0.128 MB
Consumo de energia (máx)	129 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.3af
Auto MDI/MDI-X	Yes
Voltagem de entrada DC	7 V
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 a 75 °C
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)	120 W
Pacotes jumbo	9216
Tabela de endereços MAC	2000 entries
Número de portas PoE	4
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Potência por porta de alimentação por ethernet (PoE)	30 W

Cor do produto	Azul
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material do estojo de relógio	Alumínio
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	5

Full product description

Teltonika TSW100 - Interruptor não gerenciado PoE industrial, 4 portas PoE, 802.3af/at, 60 W de potência

O **TSW100** é o primeiro switch industrial não gerenciado da **Teltonika Networks**. Possui **cinco portas Gigabit Ethernet**, **quatro** das quais suportam os padrões **IEEE802.3af e IEEE802.3at Power-over Ethernet (PoE)**. Este switch robusto é ideal para aplicações profissionais de alta largura de banda onde você precisa fornecer tanto uma conexão confiável para dados quanto energia.



Interruptor PoE para aplicações industriais

O uso do interruptor **TSW100** permite a centralização de energia, que fornece até **30 watts de potência por porta** e reduz os custos associados à instalação de energia. O dispositivo oferece **portas Ethernet de 10/100/1000 Mbps**. O switch possui uma ampla faixa de temperatura de operação de **-40°C a +75°C**, tornando-o uma solução econômica e de alta largura de banda para redes Ethernet industriais.

