



Teltonika TSW101 | PoE+ Switch | 5x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE+, 60W



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/teltonika-tsw101-poe-switch-5x-rj45-1000mb-s-4x-poe-60w>

Price: **267,83 zł** gross / 217,75 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKKSGRMMLO

Product features

Aprovações regulamentares	CE, REACH, RoHS, WEEE TSW101 CE TSW101 UKCA TSW101 FCC TSW101 IC TSW101 CB TSW101 RCM E-Mark
Fonte de alimentação	energia da rede elétrica
Altura	95 mm
Voltagem da entrada	9 V
Indicadores LED	Potência
Largura	115 mm
Profundidade	32 mm
Consumo de energia (máx)	2.31 W
Consumo de energia (típico)	0.64 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	851762
Capacidade de routing/switching	10 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3
Suporte 10G	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 a 75 °C
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)	120 W
Pacotes jumbo	9216
Suporta pacotes jumbo	Yes
Tabela de endereços MAC	2000 entries

Código de proteção internacional (IP)	IP30
Número de portas PoE	4
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Potência por porta de alimentação por ethernet (PoE)	30 W
Tipo de Power over Ethernet (PoE) compatível	PoE passivo
Cor do produto	Metálico
Conetor de alimentação	Bloco de terminais (2 pinos)
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material do estojo de relógio	Alumínio
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	5
Peso do produto (lb)	354 g

Full product description

Teltonika TSW101 - Industrial, Unmanaged PoE Switch , 4 Portos PoE, 802.3af/at, Potência 60W

Interruptor industrial TSW101 da Teltonika - o companheiro perfeito para todas as suas necessidades de conectividade do veículo. A sua gama de tensão de potência foi concebida para corresponder à potência de saída do seu veículo, permitindo ao seu veículo alimentá-lo directamente e sem adaptadores adicionais. Por outro lado, as capacidades de PoE deste interruptor permitem que este dispositivo alimente outros dispositivos, eliminando a necessidade de adaptadores adicionais.



Principais características do Teltonika TSW101

- Ideal para soluções em veículos
- 4 portas PoE com suporte 802.3af e 802.3at
- 5 portas Ethernet Gigabit com velocidades até 1000 Mbps
- Desenho industrial e robusta caixa de alumínio
- Gama de voltagem 9-30 V para PoE
- Plug-n-Play - Sem necessidade de configuração



Portos Gigabit e PoE

Este switch não gerido tem **5 portas Ethernet Gigabit**, quatro das quais suportam **IEEE802.3af e IEEE802.3at PoE**, com as quais alimenta outros dispositivos na sua solução. É alimentado por uma tomada DC de 2 pinos e uma gama VDC de 9-30, atingindo os melhores pontos de 12 V e 24 V, que são o padrão para as saídas de potência dos veículos.



Fácil instalação e caixa robusta

O **TSW101** é um dispositivo compacto (115 x 32 x 95 mm) **plug-n-play com calha DIN e montagem de superfície**, tornando-o de fácil utilização e instalação. Tal como outros dispositivos de conectividade Teltonika, este interruptor foi concebido para funcionar em ambientes agressivos. A resistência à vibração, a resistência à temperatura de -40°C a 75°C e uma robusta caixa de alumínio aumentam a fiabilidade deste dispositivo.

