



Teltonika TSW110 | Switch | 5x RJ45 1000Mb/s, L2



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/teltonika-tsw110-switch-5x-rj45-1000mb-s-l2>

Price: **183,74 zł** gross / 149,38 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGHLJJRMMGI

Product features

Altura	30 mm
Indicadores LED	Sim
Largura	100 mm
Profundidade	85 mm
Memória de pacote armazenada	0.128 MB
Consumo de energia (típico)	1.8 W
Intervalo de medição de temperatura	10 – 90%
Montagem em carril DIN	Yes
Capacidade de routing/switching	10 Gb/s
Guia de iniciação rápida	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.3
Tipo de switch	Não gerenciado
Suporte 10G	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
Voltagem de entrada DC	30 V
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 a 75 °C
Tipo de embalagem	Caixa
Pacotes jumbo	9216
Suporta pacotes jumbo	Yes
Tabela de endereços MAC	2000 entries
Código de proteção internacional (IP)	IP30
Fonte de alimentação incluída	Yes

Power over Ethernet (PoE)	Yes
Voltagem de entrada AC	100 V
Cor do produto	Azul
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material do estojo de relógio	Alumínio
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	5
Peso do produto (lb)	227 g

Full product description

Interruptor Teltonika TSW110

O switch **Teltonika TSW110** é um switch industrial não gerenciado com 5 portas Gigabit Ethernet RJ45, uma das quais é compatível com PoE passivo. **Este modelo é um dispositivo de rede muito robusto**, adequado para aplicações profissionais onde a transmissão de dados confiável e rápida é necessária.



Fácil instalação

O **Teltonika TSW110** é construído em uma caixa robusta de alumínio que fornece proteção contra os elementos e dissipação de calor eficiente na carga máxima. A unidade é pequena e leve e suporta várias opções de montagem (mesa, parede ou trilho DIN) com aterramento.



Versátil no uso

O **Teltonika TSW110** é rápido de montar, fácil de manter e não está sujeito a condições de funcionamento de -40 a 75 graus Celsius. A **versatilidade** do interruptor é também assegurada pelo seu suporte para tensões de alimentação entre 9 e 30 volts.

