



Teltonika TSW200 | Comutador PoE+ | 8x RJ45 1000Mb/s PoE+, 2x SFP, 240W



link to the product:
<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/teltonika-tsw200-comutador-poe-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp-240w>

Price: **365,75 zł** gross / 297,36 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGJKOKRMMLM

Product features

Fonte de alimentação	eletricidade da rede
Altura	132 mm
Indicadores LED	LAN
Montável na parede	Yes
Largura	95.1 mm
Profundidade	44.2 mm
Memória de pacote armazenada	0.128 MB
Montagem em prateleira	Yes
Consumo de energia (máx)	106 W
Consumo de energia (típico)	1.8 W
Montagem em carril DIN	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.3
Tipo de switch	Não gerenciado
Auto MDI/MDI-X	Yes
Voltagem de entrada DC	7 V
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 a 75 °C
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)	240 W
Pacotes jumbo	9216
Suporta pacotes jumbo	Yes
Tabela de endereços MAC	2000 entries
Código de protecção internacional (IP)	IP30
Fonte de alimentação incluída	No

Número de portas PoE	8
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantidade de ranhuras de módulos SFP	2
Potência por porta de alimentação por ethernet (PoE)	30 W
Voltagem Power over Ethernet (PoE)	57 V
Cor do produto	Alumínio
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material do estojo de relógio	Alumínio
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	8
Peso do produto (lb)	456 g

Full product description

TSW200 - um comutador industrial não gerido da Teltonika Networks

O **TSW200** é o primeiro switch da gama Teltonika Networks com **oito portas Gigabit Ethernet que suportam as normas IEEE802.3af e IEEE802.3at Power-over-Ethernet**. Agora é possível ligar mais dispositivos e alimentá-los simultaneamente com um **orçamento de energia de 240W**. Este switch não gerido não requer qualquer configuração, pelo que o tempo e os recursos necessários para instalar a solução são mínimos. O desenho plug-and-play deste switch permitir-lhe-á ligar várias câmaras IP, sistemas de ponto de venda (POS), pontos de acesso ou outros dispositivos compatíveis com PoE à Internet em minutos e reduzir a cablagem desnecessária.



Principais características do Teltonika TSW200

- 2 portas SFP para comunicações de fibra óptica de longo alcance
- 8 portas PoE com suporte 802.3af e 802.3at
- 8 portas Ethernet Gigabit com velocidades até 1000 Mbps
- Desenho industrial e robusta caixa de alumínio
- Orçamento total de energia no PSE até 240 W
- Plug-n-Play - Sem necessidade de configuração
- Opções de montagem em calha DIN e superfície



Portos Gigabit com portos PoE e SFP

Este switch não gerido tem **8 portas Ethernet Gigabit** que suportam as normas **IEEE802.3af e IEEE802.3at PoE**, com as quais alimenta outros dispositivos na sua solução. O TSW200 está também equipado com **2 portas SFP** para comunicação de fibra de longo alcance.



Fácil instalação e caixa robusta

O **Teltonika TSW200** apresenta um **design robusto e durável**, capaz de resistir a condições adversas e a duras gamas de temperatura. Vem com **opções de montagem em parede e calha DIN** para fácil instalação. Assim, este interruptor adequa-se a praticamente qualquer

cenário empresarial, comercial ou industrial com banda larga, aplicações remotas que requerem dados fiáveis e conectividade de energia.

