



Totolink A3002RU | WiFi Router | AC1200, Dual Band, MU-MIMO, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/totolink-a3002ru-wifi-router-ac1200-dual-band-mu-mimo-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **169,99 zł** gross / 138,20 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNFXFLNLOFRMMMJ

Information:

Totolink A3002RU V2 é um router Wi-Fi AC1200 Dual Band gigabit compatível com o padrão 802.11ac Wave 2, oferecendo uma velocidade total de até 1167 Mbps nas bandas de 2.4 GHz e 5 GHz. Quatro antenas externas e a tecnologia MIMO garantem ampla cobertura e uma ligação estável. O router oferece 4 portas LAN gigabit, 1 porta WAN gigabit e uma porta USB 2.0 para partilha de ficheiros através de FTP, Samba e DLNA. Suporta VLAN, QoS, WPS, Multi-SSID, filtragem de acesso e gestão remota TR-069. Graças aos modos AP, WISP, repeater e WDS, é ideal para casa e escritório, e a configuração rápida facilita a colocação do dispositivo em funcionamento.

Product features

Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Tipo de produto	Tabletop router
Altura	25.9 mm
Tensão de saída	12 V
Indicadores LED	CPU
Porta de carregamento USB	Yes
Firewall	Yes
Filtro de URL	Yes
Slot(s) de cartão de memória	No
Largura	133.8 mm
Profundidade	182.3 mm
4G	No
Codificação / segurança	WEP de 128 bits
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Cabos	LAN (RJ-45)

Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Quantidade de portas USB 2.0	1
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Guia de iniciação rápida	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	4
Nível de sinal de antena (máx.)	5 gain
Filtragem	Yes
Porta DC-in	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Adaptador AC incluído	Yes
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Luz de indicação	Yes
Botão reset	Yes
Botão WPS	Yes
Interruptor ligar/desligar	Yes
Corrente de saída	2 A
Banda wi-fi	Banda dupla (2,4 GHz / 5 GHz)
Padrões Wi-Fi	802.11a
Ethernet LAN	Yes
Ranhura cartão SIM	No
Padrão Wi-Fi máximo	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tipo de fonte de alimentação	DC
Modelo da antena	External
3G	No
Quantidade de antenas	4
Antena(s) destacáveis	No
Cor do produto	Branco
Prevenção de ataque DoS	Yes
Filtro de endereço IP	Yes
Filtração de endereços MAC	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda)	300 Mb/s
Velocidade de transferência de dados WLAN (segunda banda)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.)	867 Mb/s
Compatibilidade com modem USB 3G/4G	No
DSL WAN	No

Full product description

A3002RU V2 - Roteador Gigabit Dual Band AC1200 da TOTOLINK

Totolink A3002RU V2 é um produto pertencente à quinta geração de roteadores sem fio Dual Band Gigabit. O modelo apresentado é compatível com o **mais avançado padrão de rede sem fio 802.11ac**. Opera simultaneamente em duas bandas de frequência - 2,4 GHz e 5 GHz, proporcionando velocidades de transferência de dados de até 1167 Mbps. O dispositivo suporta a função VLAN para configuração de IPTV e outros serviços de Internet. O router A3002RU V2 tem uma porta USB para ligar uma unidade de rede externa (serviço FTP ou Samba), facilitando a partilha de ficheiros entre os utilizadores da rede.



Características Totolink A3002RU AC1200

- Compatível com IEEE 802.11ac Wave 2 Wi-Fi
- Tecnologia MIMO avançada para maior alcance e uma ligação estável durante a transmissão de dados
- AC1200 Dual Band speed - 300 Mbps a 2,4 GHz e 867 Mbps a 5 GHz (simultaneamente)
- Características DHCP, IP estático, PPPoE (duplo acesso), PPTP (duplo acesso), L2TP (duplo acesso)
- Segurança de rede sem fio 64-/128 bits WEP, WPA, WPA2 e WPA/WPA2
- Botão WPS - ligação rápida a uma rede Wi-Fi existente
- Multi-SSID - O usuário pode criar vários SSIDs conforme necessário
- Suporta a função VLAN para configuração de IPTV e outros serviços de Internet
- Modo repetidor e função WDS para fácil extensão da rede sem fio
- Suporte ao protocolo TR-069 para gerenciamento remoto de dispositivos
- IP, Porta, MAC, Filtragem de URL, Encaminhamento de Porta
- QoS - controle de largura de banda baseado em IP/MAC
- Porta USB 2.0 com suporte a FTP, Samba e DLNA
- Configuração fácil para simplificar as configurações básicas do roteador
- Número de portas LAN - 4 × Gigabit Ethernet
- Número de portas WAN - 1 × Gigabit Ethernet



Quatro antenas externas, ampla cobertura Wi-Fi

O Roteador sem fio A3002RU está equipado com 4 antenas omnidirecionais e fornece velocidades Wi-Fi de até 1167 Mbps. O dispositivo oferece internet de alta velocidade e conexão estável com outros dispositivos sem fio.



Portas Gigabit WAN e LAN e porta USB

Uma porta WAN Gigabit completa e portas LAN Gigabit Ethernet melhoram o fluxo de dados através de uma conexão com fio para acesso super-rápido à Internet - ideal para usuários com largura de banda de 200 Mbps ou mais. Uma conveniente porta USB permite-lhe ligar uma unidade de rede externa. O router Totolink A3002RU é uma ótima escolha para clientes com uma grande procura de acesso à Internet de alto desempenho, seja em casa ou no escritório.



Processador de 1 GHz incorporado, transmissão Wi-Fi de alto desempenho

Com um processador de 1GHz incorporado, o Totolink A3002RU AC1200 processa os dados mais rapidamente do que as unidades comuns, graças ao aumento do desempenho de transmissão e à maior cobertura sem fios.



Configuração fácil e rápida através do telemóvel

Ligue o seu telemóvel a uma rede Wi-Fi. Para iniciar sessão na página de configuração, abra o browser no seu no seu telemóvel e introduza o endereço IP do router. É preciso apenas um momento para completar a configuração rápida através de uma conexão sem fio.



Múltiplos modos para diferentes cenários

O Totolink A3002RU AC1200 Wi-Fi Router oferece vários modos de operação para cenários específicos, tais como modo gateway, modo AP, modo WISP e modo repetidor. Os utilizadores podem escolher o modo apropriado de acordo com as suas necessidades actuais.

