



**Totolink EX1200T |  
Amplificador de sinal WiFi |  
AC1200, Dual Band, 1x RJ45  
100Mb / s, 2x 5dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/amplificadores-de-sinal-wi-fi/totolink-ex1200t-amplificador-de-sinal-wifi-ac1200-dual-band-1x-rj45-100mb-s-2x-5dbi>

Price: **114,99 zł** gross / 93,49 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



Referention number: DNXXGFPHQMRMPQ

**Product features**

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Humidade de não funcionamento             | 5 - 95%         |
| Altura                                    | 66 mm           |
| Tipo de antena                            | External        |
| Indicadores LED                           | LAN             |
| Largura                                   | 117 mm          |
| Profundidade                              | 72 mm           |
| Corrente de entrada                       | 0.1 A           |
| Limite de temperaturas (armazenamento)    | -40 - 70 °C     |
| Intervalo de medição de temperatura       | 5 - 95%         |
| Velocidade real de transferência          | 1167 Mb/s       |
| Normas de Comunicações                    | IEEE 802.11a    |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1               |
| Nível de sinal de antena (máx.)           | 5 gain          |
| IFU/manual do utilizador                  | Yes             |
| Difusão SSID                              | Yes             |
| Taxa de dados Wi-Fi (máx)                 | 1167 Mbit/s     |
| Plug and Play                             | Yes             |
| Temperatura de funcionamento (T-T)        | 0 - 50 °C       |
| Tecnologia de cablagem                    | 10/100Base-T(X) |
| Suporte para Quality of Service (QoS)     | Yes             |
| Tipo de embalagem                         | Box             |
| Botão reset                               | Yes             |

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Firmware atualizável                     | Yes                                    |
| Gestão web-based                         | Yes                                    |
| Botão WPS                                | Yes                                    |
| Power over Ethernet (PoE)                | No                                     |
| Banda wi-fi                              | Banda dupla (2,4 GHz / 5 GHz)          |
| Padrões Wi-Fi                            | 802.11a                                |
| Wi-Fi                                    | Yes                                    |
| Frequência de entrada AC                 | 50 Hz                                  |
| Voltagem de entrada AC                   | 100 V                                  |
| Quantidade de antenas                    | 2                                      |
| Quantidade de portas RJ-45 (transmissor) | 1                                      |
| Cor do produto                           | Preto                                  |
| Interface do host                        | RJ-45                                  |
| Distância máxima de transferência        | 40 m                                   |
| Cliente DHCP                             | Yes                                    |
| Servidor DHCP                            | Yes                                    |
| Material do estojo de relógio            | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
| Tipo                                     | Network transmitter & receiver         |

## Full product description

### EX1200T - Repetidor Wi-Fi de banda dupla AC1200

1. Compatível com o IEEE 802.11a / b / g / n / ac.
2. Transforme o seu Wi-Fi de banda única em Wi-Fi de banda dupla.
3. Velocidade máxima de transmissão até **1167 Mb/s (5G: 867 Mb/s, 2.4G: 300 Mb/s)**
4. 2 antenas externas de 5dBi para uma ampla cobertura
5. Suporta configuração rápida e fácil via smartphone.
6. Suporta extensão de onda rápida com botão WPS
7. Luz LED inteligente fornece indicação visual do estado da conexão
8. Suporta 2 modos de operação: modo AP e modo Repetidor.
9. O design dos pinos poupa espaço.



## Velocidade sem fio de dupla frequência

O extensor de alcance **EX1200T** é compatível com o padrão sem fio **802.11ac**, permitindo até **1167 Mbps** (AC1200) em ambas as bandas ao mesmo tempo.



## **Determinar o local ideal para a instalação**

O sistema LED do EX1200T indica a força do sinal recebido da fonte para ajudar os usuários a identificar e instalar facilmente a unidade no local ideal. Apresentando um suporte compatível com todas as tomadas e um tamanho compacto, os utilizadores podem agora instalar a unidade em qualquer lugar da casa sem se preocuparem em ocupar muito espaço.