



TOTOLINK SW16 16 PORT 10/100MBPS UNMANAGED SWITCH



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/totolink-sw16-16-port-10-100mbps-unmanaged-switch>

Price: **169,99 zł** gross / 138,20 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXFLISERMMLJ



Product features

Humidade de não funcionamento	5% - 95%
Fonte de alimentação	eletricidade da rede
Altura	44 mm
Indicadores LED	Atividade
Largura	440 mm
Profundidade	180 mm
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Cabos	AC
Montagem em prateleira	Yes
Intervalo de medição de temperatura	5 - 95%
Montagem em carril DIN	Yes
Capacidade de routing/switching	3.2 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3
Tipo de switch	Não gerenciado
Suporte 10G	No
IFU/manual do utilizador	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 50 °C
Tipo de embalagem	Caixa
Kit de montagem de prateleira	Yes
Tabela de endereços MAC	4096 entries
Fonte de alimentação incluída	Yes

Power over Ethernet (PoE)	No
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Número de portas Fast Ethernet (cobre)	16
Cor do produto	Preto
Conetor de alimentação	Tomada AC-in
Camada de switches	L2+
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet rápido (10/100)
Material do estojo de relógio	Metal
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	16
Empilhável	No

Full product description

TOTOLINK SW16 - não gerido, interruptor de 16 portas

O **Totolink SW16** é um switch Fast Ethernet de 16 portas que oferece **16 portas RJ-45** com velocidades de 10/100 Mbps. Todas as portas suportam o recurso MDI/MDIX automático que permite que o switch seja configurado de acordo com o tipo de dispositivos conectados, eliminando problemas de cabeamento e reduzindo o tempo de instalação. O interruptor funciona como um dispositivo plug-and-play, e cada porta pode funcionar como um genérico ou uplink. A porta também pode ser simplesmente conectada a um servidor, hub ou switch usando um cabo normal ou crossover.



Características:

- Em conformidade com IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3x
- Tem 16 portas 10/100 Mbps
- Suporta controle de fluxo IEEE 802.3x para modo full duplex e backpressure para modo half-duplex
- Suporta o armazenamento de endereços MAC e o auto-envelhecimento MAC
- Indicadores LED para monitoramento de energia, link e atividade
- Caixa plástica, montagem na parede ou suporte de mesa
- Fonte de alimentação externa



Flexível e rápido

A opção de crossover Auto MDI/MDI-X em todas as portas ajuda-o a verificar automaticamente se a ligação requer uma ligação directa ou crossover. Estas portas detectam a velocidade da rede, reconciliando automaticamente a potência entre 10BASE-T e 100BASE-TX para proporcionar a máxima velocidade possível para cada dispositivo conectado à sua rede.



Múltiplas conexões e operação simples

Operar o interruptor é trivialmente fácil. Não precisa de se preocupar com o tipo de cabo, basta ligar o interruptor e já está. Este dispositivo permite-lhe expandir a sua rede doméstica com mais dispositivos com fios. Você pode adicionar até quinze dispositivos usando um cabo Ethernet normal.

