



TP-Link Archer C1200 | Roteador WiFi | AC1200, Dual Band, 5x RJ45 1000Mb / s, 1x USB

6 935364 096052 >



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/tp-link-archer-c1200-roteador-wifi-ac1200-dual-band-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **184,29 zł** gross / 149,83 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMKHJFRMLOI

Product features

Aprovações regulamentares	CE, RoHs
Humidade de não funcionamento	5 – 90%
Tipo de produto	Tabletop router
Altura	33 mm
Tensão de saída	12 V
Indicadores LED	LAN
Sensibilidade do recetor	5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac HT20: -68dBm 11ac HT40: -65dBm 11ac HT80 : -62dBm 11n HT20: -74dBm 11n HT40: -71dBm 2.4G: 11g 54M: -75dBm 11n HT20: -72dBm 11n HT40: -69dBm
Porta de carregamento USB	Yes
Firewall	Yes
Slot(s) de cartão de memória	No
Plug and Play universal (UPnP)	Yes
Segurança de firewall	Domain Filter, IP Address Binding, MAC Address Binding
Montável na parede	Yes
Largura	243 mm
Profundidade	168 mm
4G	No
Codificação / segurança	WEP de 128 bits
Tipo de conexão WAN	RJ-45
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C

Cabos	LAN (RJ-45)
Peso da embalagem	970 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Quantidade de portas USB 2.0	2
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Guia de iniciação rápida	Yes
Compatível com VPN	Open VPN, PPTP VPN, PPTP, L2TP, IPSec
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	4
Filtragem	Yes
Porta DC-in	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Profundidade da embalagem	240 mm
Altura da embalagem	80 mm
Adaptador AC incluído	Yes
Comprimento da embalagem	330 mm
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Tipo de embalagem	Box
Luz de indicação	Yes
Protocolos de rede suportados	IPv4/IPv6
Botão reset	Yes
Stateful Packet Inspection (SPI)	Yes
Gestão web-based	Yes
Botão WPS	Yes
Interruptor ligar/desligar	Yes
Corrente de saída	1 A
Banda wi-fi	Banda dupla (2,4 GHz / 5 GHz)
Padrões Wi-Fi	802.11a
Ethernet LAN	Yes
Ranhura cartão SIM	No
Padrão Wi-Fi máximo	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tipo de fonte de alimentação	DC
Modelo da antena	External
5G	No
3G	No
Quantidade de antenas	3
Cor do produto	Preto
Acesso a convidados	Yes
Prevenção de ataque DoS	Yes
Filtro de endereço IP	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda)	300 Mb/s
Velocidade de transferência de dados WLAN (segunda banda)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Encaminhamento de portas	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.)	1167 Mb/s

Cliente DHCP	Yes
Servidor DHCP	Yes
Compatibilidade com modem USB 3G/4G	No
DSL WAN	No

Full product description

Roteador Gigabit operando em duas bandas de frequência

O **roteador Archer C1200** suporta conectividade de próxima geração **802.11ac**. Isto permite utilizar a banda de **2,4 GHz** a 300 Mbps para aplicações diárias menos exigentes, como e-mail e navegação na Web, e a **banda de 5 GHz** a 867 Mbps para as aplicações mais exigentes, como jogos online ou streaming de vídeo Full HD.



Ampla cobertura sem fio

Três antenas externas de alta tecnologia permitem manter altas velocidades em distâncias maiores, garantindo uma ampla cobertura e uma rede sem fio estável e confiável em cada canto da sua casa ou escritório.



Portas Gigabit e porta USB universal

Com 4 portas Ethernet, o router Archer C1200 oferece ligações rápidas e estáveis a todos os dispositivos com fios, incluindo consolas de jogos, Smart TVs, PVRs digitais, etc. Com a porta multi-funcional USB 2.0, os usuários podem compartilhar arquivos, mídias e impressoras com dispositivos na rede local, e com a função de servidor FTP, eles também podem compartilhar arquivos pela Internet.



Configuração simples através da aplicação

A aplicação Tether permite-lhe gerir fácil e remotamente a sua rede utilizando o seu dispositivo Android ou iOS.

